

Tratamiento antideslizante

Tratamiento que crea una micro corrosión controlada e imperceptible para hacer la cerámica no deslizante. Útil para eliminar el pulido y corregir defectos en lotes más pulidos.



Rendimiento: 1 litro para aprox. 8 - 10 mc según el acabado y la absorción de la superficie.

Puntos fuertes

- No modifica visualmente la estructura del granito (efecto tromp-l-oeil)
- Deja la superficie pulida
- Tratamiento rápido y no invasivo
- Tratamiento no reversible
- Tratamiento permanente
- Específico para grés pulido y bruto
- Producto certificado

Modo de empleo

AGITE ANTES DE USAR.

PRODUCTO LISTO PARA USAR, NO DILUYA.

USE TAXATIVAMENTE CON GAFAS Y GUANTES PROTECTORES.

Limpie la superficie usando el producto CER CLEAN +. En caso de superficies tratadas o enceradas elimine los tratamientos existentes con MGP 26.

Aplique CER SLIDE en pequeñas áreas a la vez. Aplique directamente viertiendo en la superficie y extendiendo con una brocha o un trapo microfibra con movimientos circulares por 1 o 2 minutos.

Deje actuar entre 5 y 10 minutos según el efecto antideslizante deseado. Aspire con aspiralíquidos. Enjuague con agua y detergente CER CLEAN.

Verifique si efecto antideslizante es adecuado. En caso contrario repita el tratamiento con CER SLIDE.

Para el mantenimiento ordinario de la superficie se recomienda el uso regular del detergente CER CLEAN +.

Advertencias

Antes del uso, consulte ficha toxicológica y etiqueta que señalan los riesgos y los equipos de protección individual para un uso correcto. Todos los datos de esta ficha se basan sobre informaciones consideradas confiables; en cualquier caso, no conociendo las condiciones de los materiales que se deben tratar y el modo de utilización del producto, se declina toda y cualquier responsabilidad para daños debidos a una aplicación inadecuada del producto.

Antes de efectuar tratamientos o la limpieza de la superficie se aconseja efectuar una pequeña prueba, para evitar posibles inconvenientes, ya que nuestra responsabilidad se limita a la garantía del producto comprado y por lo tanto no responde de los daños provocados por negligencia o uso incorrecto del producto. En efecto, el usuario final debe comprobar antes de la utilización si el producto es adecuado para la aplicación prevista.

Embalaje y almacenamiento

Conserve el producto en su envase original, cerrado herméticamente, en ambientes cubiertos, ventilados, secos y lejos de fuentes de calor o de temperaturas bajas.

Tras el uso del producto guardar su confección bien cerrada, así el producto tendrá una duración de unos 36 meses.

Cartón de 15 botellas de 1 litro - Cartón de 4 envases de 5 litros

MASSIMO PIRACCINI srl

Sede central: Via Santa Croce 477 – 47032 Bertinoro (FC) Italy

Gerencia: Via Marco Uccellini 22 – 47034 Forlimpopoli (FC) Italy

Tel. +39 0543 745268 Fax +39 0543 745644

www.mptreatment.com info@mptreatment.com export@mptreatment.com

