

CER CLEAN ULTRA

Limpiador ácido para suciedad de obra en cerámica

Limpiador ácido para eliminar residuos de cemento y suciedad de obra como pegamientos y estuco.



Rendimiento: 1 litro para aprox. 15 - 20 mc según el acabado de la superficie y la suciedad donde se aplica.

Puntos fuertes

- Concentrado diluible en agua
- Sin solventes
- No emite vapores nocivos
- Ácido tamponado
- Se puede aspirar con aspiralíquidos
- Eficaz en masilla de resina
- Excelente en gres porcelánico, con su acción detergente reaviva color y brillo

Modo de empleo

AGITE ANTES DE USAR.

PRODUCTO CONCENTRADO. NO USE PURO.

Diluciones: - suciedad ligera: 1 litro de CER CLEAN ULTRA en aprox. 8/10 litros de agua.

- suciedad persistente: 1 litro de CER CLEAN ULTRA en aprox. 4/5 litros de agua.

Compruebe la dilución más apta en una pequeña area de la superficie que tiene que limpiar para encontrar el dato mas correcto.

Limpieza manual: Vierta la solución directamente encima del piso mojado,deje actuar unos 5 minutos, friegue con fregona, aspire con aspiralíquidos, enjuague con agua.

No deje secar CER CLEAN ULTRA en la superficie porque podría dejar halos no deseados

Limpieza con maquinas: Vierta la solución directamente encima del piso mojado,deje actuar unos 5 minutos, friegue con maquina, aspire con aspiralíquidos, enjuague con agua.

No deje secar CER CLEAN ULTRA en la superficie porque podría dejar halos no deseados.

Advertencias

Antes del uso, consulte ficha toxicológica y etiqueta que señalan los riesgos y los equipos de protección individual para un uso correcto. Todos los datos de esta ficha se basan sobre informaciones consideradas confiables; en cualquier caso, no conociendo las condiciones de los materiales que se deben tratar y el modo de utilización del producto, se declina toda y cualquier responsabilidad para daños debidos a una aplicación inadecuada del producto.

Antes de efectuar tratamientos o la limpieza de la superficie se aconseja efectuar una pequeña prueba, para evitar posibles inconvenientes, ya que nuestra responsabilidad se limita a la garantía del producto comprado y por lo tanto no responde de los daños provocados por negligencia o uso incorrecto del producto. En efecto, el usuario final debe comprobar antes de la utilización si el producto es adecuado para la aplicación prevista.

Embalaje y almacenamiento

Conserve el producto en su envase original, cerrado herméticamente, en ambientes cubiertos, ventilados, secos y lejos de fuentes de calor o de temperaturas bajas.

Tras el uso del producto guardar su confección bien cerrada, así el producto tendrá una duración de unos 36 meses.

Cartón de 15 botellas de 1 litro - Cartón de 4 envases de 5 litros

MASSIMO PIRACCINI srl

Sede central: Via Santa Croce 477 – 47032 Bertinoro (FC) Italy

Gerencia: Via Marco Uccellini 22 – 47034 Forlimpopoli (FC) Italy

Tel. +39 0543 745268 Fax +39 0543 745644

www.mptreatment.com info@mptreatment.com export@mptreatment.com

