

# AC STONE

## Limpiador ácido extra-fuerte

Limpiador ácido extra-fuerte para residuos de cemento y suciedad de obra. Apto para eliminar residuos de arenado que tiene un efecto blanqueante en los mármoles.



*Rendimiento: 1 litro para aprox. 30-40 mc según el acabado de la superficie y la suciedad donde se aplica.*

### Puntos fuertes

- Concentrado diluible en agua
- Limpiador de cemento
- Eficaz para salitre en pisos
- Diluido no emite vapores nocivos
- Rápido en la limpieza

### Modo de empleo

#### **AGITE ANTES DE USAR.**

No utilice en mármoles pulidos porque es agresivo y corrosivo  
PRODUCTO CONCENTRADO.

Limpieza manual: Diluya 1 litro de AC STONE en aprox. 5/8 litros de agua. Vierta la solución directamente encima del piso, deje actuar unos minutos, friegue, aspire con aspiralíquidos, enjuague con agua.

No deje secar AC STONE en la superficie porque podría dejar halos no deseados.

Limpieza con maquinas: Diluya 1 litro de AC STONE en aprox. 10 litros de agua. Vierta la solución directamente encima del piso, deje actuar unos minutos, friegue con maquina, aspire con aspiralíquidos, enjuague con agua.

No deie secar AC STONE en la superficie porque podría dejar halos no deseados.

### Advertencias

Antes del uso, consulte ficha toxicológica y etiqueta que señalan los riesgos y los equipos de protección individual para un uso correcto. Todos los datos de esta ficha se basan sobre informaciones consideradas confiables; en cualquier caso, no conociendo las condiciones de los materiales que se deben tratar y el modo de utilización del producto, se declina toda y cualquier responsabilidad para daños debidos a una aplicación inadecuada del producto.

Antes de efectuar tratamientos o la limpieza de la superficie se aconseja efectuar una pequeña prueba, para evitar posibles inconvenientes, ya que nuestra responsabilidad se limita a la garantía del producto comprado y por lo tanto no responde de los daños provocados por negligencia o uso incorrecto del producto. En efecto, el usuario final debe comprobar antes de la utilización si el producto es adecuado para la aplicación prevista.

### Embalaje y almacenamiento

Conserve el producto en su envase original, cerrado herméticamente, en ambientes cubiertos, ventilados, secos y lejos de fuentes de calor o de temperaturas bajas.

Tras el uso del producto guardar su confección bien cerrada, así el producto tendrá una duración de unos 36 meses.

Cartón de 2 envases de 12.5 litros cadauno

#### MASSIMO PIRACCINI srl

Sede central: Via Santa Croce 477 – 47032 Bertinoro (FC) Italy

Gerencia: Via Marco Uccellini 22 – 47034 Forlimpopoli (FC) Italy

Tel. +39 0543 745268 Fax +39 0543 745644

www.mptreatment.com info@mptreatment.com export@mptreatment.com

