

Protector para terrazas

Hidrorepelente consolidante para pavimentaciones exteriores. Impermeabiliza pavimentos de las terrazas en piedra natural, klinker, grés, cerámica y terracota de infiltraciones de agua causadas por la lluvia. Protege las juntas y previene la formación de eflorescencias y mohos. No forma capas plásticas.



Rendimento: 1 litro para aprox. 8-10 mc según el acabado y la absorción de la superficie.

Puntos fuertes

- Hidrorepelente y consolidante
- No crea capas
- No se vuelve amarillo
- Aplicación simple
- Apto para exteriores
- No cambia el color de la superficie
- Obstaculiza la formación de musgo

Modo de empleo

AGITE ANTES DE USAR.

PRODUCTO LISTO PARA USAR, NO DILUYA.

Cuando la terraza esté limpia y seca, especialmente en las grietas y en las juntas, vierta MGT 19 directamente en la superficie, extienda con una brocha y averigüe que sea absorbido por las juntas y las grietas. Repita otra vez después de 1 hora, según la temperatura ambiente. Deje secar por lo menos unas 12 horas.

En caso de superficies poco absorbentes en la superficie podría quedar un exceso de producto, que se elimina utilizando simple aceite de trementina con un trapo o con serrín.

MGT 19 se puede utilizar para el mantenimiento de terrazas con azulejos, previene las infiltraciones y protege las juntas de algas y musgos.

Advertencias

Antes del uso, consulte ficha toxicológica y etiqueta que señalan los riesgos y los equipos de protección individual para un uso correcto. Todos los datos de esta ficha se basan sobre informaciones consideradas confiables; en cualquier caso, no conociendo las condiciones de los materiales que se deben tratar y el modo de utilización del producto, se declina toda y cualquier responsabilidad para daños debidos a una aplicación inadecuada del producto.

Antes de efectuar tratamientos o la limpieza de la superficie se aconseja efectuar una pequeña prueba, para evitar posibles inconvenientes, ya que nuestra responsabilidad se limita a la garantía del producto comprado y por lo tanto no responde de los daños provocados por negligencia o uso incorrecto del producto. En efecto, el usuario final debe comprobar antes de la utilización si el producto es adecuado para la aplicación prevista.

Embalaje y almacenamiento

Conserve el producto en su envase original, cerrado herméticamente, en ambientes cubiertos, ventilados, secos y lejos de fuentes de calor o de temperaturas bajas.

Tras el uso del producto guardar su confección bien cerrada, así el producto tendrá una duración de unos 36 meses.

Cartón de 15 botellas de 1 litro - Cartón de 4 envases de 5 litros

MASSIMO PIRACCINI srl

Sede central: Via Santa Croce 477 – 47032 Bertinoro (FC) Italy

Gerencia: Via Marco Uccellini 22 – 47034 Forlimpopoli (FC) Italy

Tel. +39 0543 745268 Fax +39 0543 745644

www.mptreatment.com info@mptreatment.com export@mptreatment.com

