

# MGP 30

**Detergente PROFESSIONALE a base acida per la pulizia di sporco di cantiere.**

Detergente acido per la pulizia di salnitro, residui cementizi colle o sporco intenso. MGP 30 elimina la maggioranza dei residui cementizi e colle (non epossidiche) che si presentano come alonature o modesti residui. MGP 30 quindi è un valido alleato laddove ha luogo una pulizia profonda e non quindi ordinaria. L'utilizzo su materiali lucidi o semilucidi può dar luogo alla perdita del lucido. Per questo motivo può essere anche impiegato per asportare il lucido modificando le finiture. Adatto per pavimenti e rivestimenti di: marmo, granito, ceramica, pietre naturali. Utilizzare con appositi DPI. Non ossida né dà luogo ad ingiallimenti.



**Resa:** Approssimativamente 1 litro per 10-50 mq circa. Questa indicazione può variare in base alla tipologia del materiale cera da rimuovere o relativo sporco.

## Punti forti

- Concentrato, diluibile in acqua
- Privo di solventi
- Non rilascia fumi aggressivi
- Può essere aspirato con aspiraliquidi e lavorato con monospazzola
- Agisce su sigillanti e stucchi resinosi
- Sul gres porcellanato elimina aloni di stuccature
- Indicato per superfici grezze (non l'ardesia)
- Può essere impiegato per asportare il lucido sostituendosi a una levigatura opaca sui lucidi.

## Applicazione

**AGITARE PRIMA DELL'USO. PRODOTTO CONCENTRATO.**

**Diluizioni:** Sporco leggero: 1 litro di MGP 30 in ca. 8/10 litri di acqua. Sporco resistente: 1 litro di MGP 30 in ca. 4/5 litri di acqua.

**Sistema di utilizzo:** Versare la soluzione direttamente sulla superficie leggermente bagnata in precedenza, lasciare agire per circa 5 minuti o meno in base all'assorbimento del materiale (la superficie deve essere ben bagnata), strofinare con spazzolone, spazzole manuali, spugne abrasive o monospazzola per creare un distacco dei residui dalla superficie, dopodiché aspirare per eliminare il prodotto e i residui e risciacquare con acqua per rimuovere i residui del materiale e del prodotto. Ripetere l'operazione se necessario. Non lasciare asciugare MGP 30 sulla superficie. In caso di rivestimenti verticali agire rapidamente per evitare si presentino segni di colatura del prodotto.

## Avvertenze

Prima dell'utilizzo del prodotto consultare la scheda tossicologica e l'etichetta, in cui vengono evidenziati rischi e sicurezza per un corretto uso dei dispositivi di protezione individuale. Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate su informazioni che riteniamo attendibili; tuttavia, non conoscendo né i materiali trattati né le loro condizioni, le specifiche caratteristiche di esse, le lavorazioni e finiture che queste hanno subito, le condizioni dei materiali trattati, i macchinari, le condizioni ambientali, le condizioni di cantiere e altri materiali o prodotti usati nello stesso, nonché il modo in cui verrà utilizzato il prodotto dall'operatore, si declina ogni responsabilità circa l'adeguatezza del prodotto per ogni specifica e particolare applicazione.

Pertanto prima dell'utilizzo del prodotto eseguite un test su una piccola porzione della superficie posta in una zona non visibile, dopodiché certi della riuscita potete procedere su un'area più ampia. La nostra responsabilità è limitata al costo del prodotto acquistato e pertanto non si risponde di danni provocati da un errato o diverso utilizzo del prodotto, dal non aver seguito queste avvertenze o da altri fattori non dipendenti dal prodotto stesso o non indicati in queste avvertenze.

## Confezioni e stoccaggio

Conservare il prodotto nei contenitori originali, ermeticamente chiusi. Mantenere in ambienti coperti, ventilati, asciutti e lontani da fonti di calore o a basse temperature. Dopo l'utilizzo del prodotto la confezione deve essere tenuta ben chiusa, in questo caso il prodotto ha una durata di circa 36 mesi. Scatola da 15 bottiglie da 1 Lt. Scatola da 4 fustini da 5 Lt



**Made in Italy Products**  
*The best stone care solutions*

