

SPEEDY

Ravvivante PROFESSIONALE ad effetto bagnato e asciugatura rapida / extra-rapida. Concentrato, specifico per superfici opache.

Protettivo a base solvente che dona colore alla superficie. Con azione idrorepellente, oleorepellente, antimacchia e anti-sporco su superfici levigate o spazzolate di marmi, graniti, agglomerati, sandstone, limestone ecc..

Non ingiallisce ha un'ottima resistenza all'usura. Protegge le superfici da sostanze come olio, caffè, grasso, sporco, la maggior parte dei vini e pur non essendo un anticrittina limita l'assorbimento di spray o vernici.



Resa: 1 litro per 10-12 mq circa a seconda dell'assorbenza della superficie su cui viene applicato

Punti forti

- Ravvivante del colore
- Asciugatura rapida / extra-rapida
- Antimacchia
- Antiolio
- Idrorepellente
- Non ingiallisce
- Anti-sporco
- Non crea film
- Facilita la pulizia

Applicazione

Agitare prima dell'uso

Prodotto pronto all'uso, non diluire.

Versare una piccola quantità di **SPEEDY** su un panno microfibra e applicare uniformemente sulla superficie pulita e asciutta con movimenti circolari. Applicare 2 o 3 mani consecutive a seconda dell'effetto desiderato. Lasciare asciugare.

È possibile velocizzare l'asciugatura con l'utilizzo di termosoffiatore a partire dalla prima mano. Applicare poco per volta senza eccedere con l'utilizzo del prodotto. L'effetto ottenuto non è reversibile. Per evitare eccessi o residui dopo l'applicazione uniformare con uno straccio o un panno asciutto.

Aspettare che la superficie sia asciutta prima del calpestio. Attendere 48/72 ore prima di eseguire test di resistenza alle macchie in modo da permettere al prodotto di essere totalmente asciutto nella porosità. Per l'ordinaria manutenzione e pulizia della superficie trattata raccomandiamo di utilizzare il detergente MGP 24.

Effetto / Risultati

SPEEDY è particolarmente apprezzato per la facilità di impiego, il potere antimacchia e la caratteristica come profondo effetto bagnato. La sua formula è studiata per donare un aspetto ravvivato a superfici opache permettendone un impiego pressoché immediato vista l'asciugatura rapida ed evitando fastidiosi residui collosi e difficili da rimuovere. Per una comparazione e test dimostrativi rispetto ai prodotti che usi attualmente contattaci a faq@mptreatment.com e saremo lieti di trasmetterti i risultati e un report dettagliato sul materiale che desideri.



Informazioni utili

Poiché il nostro obiettivo è la massima soddisfazione del cliente, precisiamo quanto segue. L'applicazione di un protettivo in un contesto di un interno è superiore alla durata in contesto di esterni più soggetti a raggi UV, escursioni termiche e precipitazioni. Precisiamo inoltre che il fatto che un protettivo venga definito antimacchia, non sta a significare che la superficie non si macchierà mai, ma che è possibile ottenere il meglio in termini di risultati e protezione quando si rimuove il prima possibile la sostanza caduta accidentalmente sulla superficie. Inoltre, per ottenere il meglio dalle superfici di qualsivoglia genere e materiale, il nostro suggerimento è quello di scegliere prodotti per la pulizia che rispettino sia le superfici che i trattamenti ed eseguire corretti cicli manutentivi. A tal riguardo suggeriamo di scaricare dall'area download del nostro sito le varie guide sull'utilizzo e la manutenzione delle superfici per allungare la vita e mantenere la bellezza delle vostre superfici nel tempo.

Avvertenze

Prima dell'utilizzo del prodotto consultare la scheda tossicologica e l'etichetta, in cui vengono evidenziati rischi e sicurezza per un corretto uso dei dispositivi di protezione individuale. Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate su informazioni che riteniamo attendibili; tuttavia, non conoscendo né i materiali trattati né le loro condizioni, le specifiche caratteristiche di esse, le lavorazioni e finiture che queste hanno subito, le condizioni dei materiali trattati e il modo in cui verrà utilizzato il prodotto, si declina ogni responsabilità circa l'adeguatezza del prodotto per ogni specifica e particolare applicazione.

Pertanto prima dell'utilizzo del prodotto eseguite un test su una piccola porzione della superficie posta in una zona non visibile, dopodiché certi della riuscita potete procedere su un'area più ampia. La nostra responsabilità è limitata al costo del prodotto acquistato e pertanto non si risponde di danni provocati da un errato o diverso utilizzo del prodotto, dal non aver seguito queste avvertenze o da altri fattori non dipendenti dal prodotto stesso.

Confezioni e stoccaggio

Conservare il prodotto nei contenitori originali, ermeticamente chiusi. Mantenere in ambienti coperti, ventilati, asciutti e lontani da fonti di calore o a basse temperature. Dopo l'utilizzo del prodotto la confezione deve essere tenuta ben chiusa, in questo caso il prodotto ha una durata di circa 36 mesi. Scatola da 15 bottiglie da 1 Lt. Scatola da 4 fustini da 5 Lt

Garanzia

In caso la richiesta del cliente sia di avere una garanzia su uno specifico materiale o progetto, sarà sufficiente farcene pervenire richiesta e provvederemo a valutare e nel caso adattare la migliore garanzia ad un materiale specifico o progetto specifico, indicando così anche le varie condizioni che differiscono da situazione a situazione. Ci teniamo a far presente che benché diversi prodotti offrano garanzie generalizzate e che vantano lunga durata, è opportuno diffidare di garanzie generiche che non tengono conto di aspetti specifici come: materiali specifici, condizioni e ambiente dove questi andranno posti e utilizzo finale degli ambienti. Per maggiori informazioni leggi il capitolo 5 del nostro EBOOK al link: <https://www.mptreatment.com/it/brochure/ebook.html>

Accessori per l'applicazione

Accessori per l'applicazione su levigati o spazzolati



Guarda il video sulle applicazioni cliccando l'immagine o al link: <https://youtu.be/3S1HEcRs2>



Made in Italy Products



www.mptreatment.com

MASSIMO PIRACCINI srl
Sede Legale: Via Santa Croce 477 – 47032 Bertinoro (FC) Italy
Unità Amministrativa: Via Marco Uccellini 22 – 47034 Forlimpopoli (FC) Italy
Tel. +39 0543 745268 Fax +39 0543 745644
www.mptreatment.com info@mptreatment.com export@mptreatment.com

