

# TEC 40

## Protettivo PROFESSIONALE per superfici dure e assorbenti, specifico per quarziti.

Protettivo antimacchia per superfici dure e assorbenti come la quarzite, con finitura lucida o levigata satinata. Protegge le superfici da sostanze macchianti quali olio, caffè, grassi. Protegge dallo sporco in genere e facilita la pulizia. Specifico per piani di cucina, tavoli, pavimenti e rivestimenti.



**Resa:** Approssimativamente 20-30 mq con 1 litro considerate 2 mani. Questa indicazione può variare in base alla tipologia del materiale e relativa assorbenza.

### Punti forti

- Antimacchia
- Antiolio
- Idrorepellente
- Antigraffiti
- Non ingiallisce
- Non cambia il colore della superficie
- Rende più facile la pulizia
- Protezione eccellente su quarziti
- Limita l'assorbimento di scritte e spray
- Elevata concentrazione
- Adatto per superfici lucide e levigate



### Applicazione

**AGITARE PRIMA DELL'USO. PRODOTTO PRONTO ALL'USO, NON DILUIRE.**

**Superfici lucide:** applicare uniformemente con un panno microfibra compiendo movimenti circolari. Il prodotto dopo che è stato applicato lascia un residuo leggermente untuoso; lasciar asciugare circa 24 ore prima di eliminare il surplus con carta o straccio asciutto. **Superfici levigate:** applicare uniformemente con un panno microfibra compiendo movimenti circolari. Lasciare asciugare per circa 1 ora. Il prodotto verrà assorbito ma in modo non uniforme, quindi entro 1 ora ripassare con un panno microfibra la superficie così da uniformare la stesura ed eliminare il surplus. Lasciare asciugare.

**Linee automatiche di produzione:** Versare alcune gocce in verticale di prodotto sulla superficie e uniformare con una prima spazzola morbida in nylon, a seguire due spazzole sempre in nylon per uniformare e fare penetrare il prodotto nella porosità e infine utilizzare due spazzole con feltro di stoffa per eliminare il surplus. TEC 40 è un prodotto concentrato, dopo il ciclo di spazzole potrebbe rimanere un leggerissimo residuo in superficie che si asciugherà nel giro di alcuni giorni senza creare problemi alla superficie. Sugeriamo una velocità di linea max. 1 metro al minuto per permettere al prodotto di agire sulla superficie. Questa è solo una indicazione di massima, sugeriamo di eseguire test specifici secondo le necessità produttive.

Prima di eseguire test di macchiatura attendere almeno 48/72 ore per la completa asciugatura del prodotto nella porosità della pietra. Per la manutenzione ordinaria della superficie trattata si raccomanda l'utilizzo regolare del detergente MGP 24.

### Test e Risultati

Guarda il video cliccando sull'immagine o a questo link:  
<https://youtu.be/hUT0E12V7nw>



## Informazioni utili

Poiché il nostro obiettivo è la massima soddisfazione del cliente, precisiamo quanto segue. L'applicazione di un protettivo in un contesto di un interno è superiore alla durata in contesto di esterni più soggetti a raggi UV, escursioni termiche e precipitazioni. Precisiamo inoltre che il fatto che un protettivo venga definito antimacchia, non sta a significare che la superficie non si macchierà mai, ma che è possibile ottenere il meglio in termini di risultati e protezione quando si rimuove il prima possibile la sostanza caduta accidentalmente sulla superficie. Inoltre, per ottenere il meglio dalle superfici di qualsivoglia genere e materiale, il nostro suggerimento è quello di scegliere prodotti per la pulizia che rispettino sia le superfici che i trattamenti ed eseguire corretti cicli manutentivi. A tal riguardo suggeriamo di scaricare dall'area download del nostro sito le varie guide sull'utilizzo e la manutenzione delle superfici per allungare la vita e mantenere la bellezza delle vostre superfici nel tempo.

## Avvertenze

Prima dell'utilizzo del prodotto consultare la scheda tossicologica e l'etichetta, in cui vengono evidenziati rischi e sicurezza per un corretto uso dei dispositivi di protezione individuale. Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate su informazioni che riteniamo attendibili; tuttavia, non conoscendo né i materiali trattati né le loro condizioni, le specifiche caratteristiche di esse, le lavorazioni e finiture che queste hanno subito, le condizioni dei materiali trattati e il modo in cui verrà utilizzato il prodotto, si declina ogni responsabilità circa l'adeguatezza del prodotto per ogni specifica e particolare applicazione.

Pertanto prima dell'utilizzo del prodotto eseguite un test su una piccola porzione della superficie posta in una zona non visibile, dopodiché certi della riuscita potete procedere su un'area più ampia. La nostra responsabilità è limitata al costo del prodotto acquistato e pertanto non si risponde di danni provocati da un errato o diverso utilizzo del prodotto, dal non aver seguito queste avvertenze o da altri fattori non dipendenti dal prodotto stesso.

## Confezioni e stoccaggio

Conservare il prodotto nei contenitori originali, ermeticamente chiusi. Mantenere in ambienti coperti, ventilati, asciutti e lontani da fonti di calore o a basse temperature. Dopo l'utilizzo del prodotto la confezione deve essere tenuta ben chiusa, in questo caso il prodotto ha una durata di circa 36 mesi. Scatola da 15 bottiglie da 1 Lt. Scatola da 4 fustini da 5 Lt

## Garanzia

In caso la richiesta del cliente sia di avere una garanzia su uno specifico materiale o progetto, sarà sufficiente farcene pervenire richiesta e provvederemo a valutare e nel caso adattare la migliore garanzia ad un materiale specifico o progetto specifico, indicando così anche le varie condizioni che differiscono da situazione a situazione. Ci teniamo a far presente che benché diversi prodotti offrano garanzie generalizzate e che vantano lunga durata, è opportuno diffidare di garanzie generiche che non tengono conto di aspetti specifici come: materiali specifici, condizioni e ambiente dove questi andranno posti e utilizzo finale degli ambienti. Per maggiori informazioni leggi il capitolo 5 del nostro EBOOK al link: <https://www.mptreatment.com/it/brochure/ebook.html>

## Accessori per l'applicazione

*Accessori per le superfici lucide o levigate*



**Made in Italy Products**



[www.mptreatment.com](http://www.mptreatment.com)

**MASSIMO PIRACCINI srl**  
Sede Legale: Via Santa Croce 477 – 47032 Bertinoro (FC) Italy  
Unità Amministrativa: Via Marco Uccellini 22 – 47034 Forlimpopoli (FC) Italy  
Tel. +39 0543 745268 Fax +39 0543 745644  
[www.mptreatment.com](http://www.mptreatment.com) [info@mptreatment.com](mailto:info@mptreatment.com) [export@mptreatment.com](mailto:export@mptreatment.com)

