

**PROFESSIONELLER Farbvertiefer für Innen-und-Aussenbereich, fleckenschützend, konzentrat, spezifisch für geschliffene Oberflächen.**

Farbvertiefende Schutzbehandlung auf Lösungsmittelbasis, wasser-und-ölabweisend, flecken-und-schmutzschützend für Marmor, Granit, Kunststeine, Sandstone, Limestone usw. mit geschliffenen oder gebürsteten Oberflächen.

Vergilbt nicht. Schützt die Oberfläche von Substanzen wie Öl, Fett, Schmutz, die meisten Weine und bietet auch einen guten Schutz gegen Schriften, Spray und Farben obwohl es nicht ein Antigrffiti ist. Spezifisch für Küchenplatten, Tische, Böden, Beläge, usw..



**Ergiebigkeit:** 1 Liter für 17-25 M2 je nach Saugfähigkeit der Oberfläche

## Stärken

- Fleckenschutz
- Ölabweisend
- Wasserabweisend
- Vergilbt nicht
- Schmutzschutz
- Schichtlos und atmungsaktiv
- Erleichtert die Reinigung
- Ausgezeichnet auf Küchenplatten
- Starke Fleckenbeständigkeit
- Im Aussenbereich beständig



## Gebrauchsanweisung

**VOR GEBRAUCH SCHÜTTELN.** GEBRAUCHSFERTIGES PRODUKT, NICHT VERDÜNNEN.

UNIWET direkt auf saubere und trockene Flächen auftragen und mit speziellen Schwämmen oder Mikrofasern unter kreisförmigen Bewegungen gleichmäßig verteilen. Je nach Saugfähigkeit und gewünschtem Effekt 2 oder 3 Schichten im Abstand von 2-3 Stunden auftragen. (Anwendungszubehör sehen). Nicht eine zu reichliche Menge, sondern wenig Produkt aufs Mal auftragen. Der erhaltene Effekt ist nicht reversibel. Um Rückstände auf fein geschliffenen, halb polierten Oberflächen zu vermeiden, nach dem Auftragen mit einem trockenen Tuch ausgleichen. Im Fall von sehr saugfähigen oder raue Oberflächen MGT 23 OUT benutzen. Die Oberfläche erst nach der Trocknung betreten. Die Oberfläche ist nach 48/72 Stunden waschbar und fleckenbeständig. Für die Pflege empfehlen wir den regelmäßigen Benutz vom Reinigungsmittel MGP 24.

## Zertifizierungen

Lebensmittelechtes Fleckenschutzmittel. Um die Zertifizierung zu erhalten, schreiben Sie an: [info@mpreatment.com](mailto:info@mpreatment.com)

## Effekt / Ergebnisse

UNIWET ist besonders für seine einfache Anwendung, den starken Fleckenschutz und die besondere Farbvertiefung geschätzt. Seine Formel wurde für geschliffene und gebürstete Oberflächen entwickelt, um lästige klebrige Rückstände zu vermeiden, die schwer zu entfernen sind. Für einen Vergleichs- und Demonstrationstest mit den von Ihnen derzeit verwendeten Produkten wenden Sie sich bitte an [faq@mpreatment.com](mailto:faq@mpreatment.com). Wir senden Ihnen gerne die Ergebnisse und einen detaillierten Bericht über das von Ihnen gewünschte Material zu.

Sehen Sie sich das Video an, indem Sie auf das Foto oder diesen Link klicken:  
<https://youtube.com/shorts/gECqZ29E4Nw?feature=share>



## Informationen

Da unser Ziel die maximale Kundenzufriedenheit ist, legen wir folgendes fest. Ein Schutzmittel im Innenbereich dauert normalerweise länger als im Außenbereich, wo es der UV-Strahlen, Temperaturschwankungen und Niederschlägen ausgesetzt ist. Wir weisen auch darauf hin, dass die Tatsache, dass ein Schutz als fleckenabweisend definiert ist, nicht bedeutet, dass die Oberfläche sich niemals beflecken wird, sondern dass es möglich ist, die besten Ergebnisse und Schutz zu erzielen, wenn die Substanz, die versehentlich auf die Oberfläche gefallen ist, schnellstmöglich entfernt wird. Um das Beste aus Oberflächen aller Art und Materialien herauszuholen, empfehlen wir außerdem, Reinigungsmittel zu wählen, die sowohl die Oberflächen als auch die Behandlungen respektieren und die richtigen Pflegezyklen durchführen. In diesem Zusammenhang empfehlen wir Ihnen, die verschiedenen Anleitungen zur Verwendung und Pflege von Oberflächen aus dem Downloadbereich unserer Website herunterzuladen, um die Lebensdauer und Schönheit Ihrer Oberflächen im Laufe der Zeit zu verlängern.

## Hinweise

Vor dem Benutz des Produkts das toxikologische Datenblatt (MSDS) und das Etikett lesen, wo die Risiken und die korrekte Verwendung der persönlichen Schutzausrüstung stehen. Alle in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen basieren auf Informationen, die wir für zuverlässig halten; da wir jedoch weder die behandelten Materialien noch ihre Bedingungen, ihre spezifischen Eigenschaften, die Verarbeitung der Materialien, die Umstände, die Art und Weise, in der das Produkt verwendet wird, kennen, lehnen wir jede Verantwortung für die Eignung des Produkts auf jede spezifische und spezielle Anwendung.

Führen Sie daher vor der Verwendung des Produkts einen Test auf einem kleinen Teil der Oberfläche durch, der sich in einem unsichtbaren Bereich befindet, und, wenn Sie Erfolg haben, arbeiten Sie auf einer größeren Fläche. Unsere Haftung ist auf die Kosten des gekauften Produkts beschränkt und daher haften wir nicht für Schäden, die durch unsachgemäße oder unterschiedliche Verwendung des Produkts, durch Nichtbeachtung dieser Warnungen oder durch andere Faktoren verursacht werden, die nicht vom Produkt selbst abhängig sind.

## Verpackung und Lagerung

Das Produkt in bedeckten, luftigen und trockenen Bereich, in den hermetisch verschlossenen Originalbehältern, von Wärmequellen und niedrigen Temperaturen entfernt, aufbewahren.

Nach der Verwendung die Verpackung gut verschließen, so ist das Produkt etwa 36 Monate haltbar.

Karton mit 15 x1-Liter Flaschen – Karton mit 4 x 5-Liter Gebinde

## Garantie

Wenn der Kunde eine Garantie für ein bestimmtes Material oder ein bestimmtes Projekt wünscht, reicht es aus, uns eine Anfrage zu senden, und wir werden die beste Garantie für das bestimmte Material oder Projekt bewerten und die verschiedenen Bedingungen, die sich von Situation zu Situation unterscheiden. Wir möchten darauf hinweisen, dass, obwohl einige Produkte allgemeine Garantien mit langer Lebensdauer bieten, es ratsam ist, bei allgemeinen Garantien vorsichtig zu sein, da die meistens bestimmte Aspekte nicht berücksichtigen, wie zum Beispiel die endgültige Nutzung der Umgebung. Für weitere Informationen lesen Sie Kapitel 5 unseres EBOOKS unter dem Link: <https://www.mptreatment.com/it/brochure/ebook>

## Anwendungszubehör

Zur Anwendung auf geschliffen oder gebürstet



Klicken Sie auf das Foto oder auf den Link um das Video der Anwendungen zu sehen:  
<https://youtu.be/3S1HEcRs2>



Made in Italy Products



[www.mptreatment.com](http://www.mptreatment.com)

MASSIMO PIRACCINI srl

Sede Legale: Via Santa Croce 477 – 47032 Bertinoro (FC) Italy

Unità Amministrativa: Via Marco Uccellini 22 – 47034 Forlimpopoli (FC) Italy

Tel. +39 0543 745268 Fax +39 0543 745644

[www.mptreatment.com](http://www.mptreatment.com) [info@mptreatment.com](mailto:info@mptreatment.com) [export@mptreatment.com](mailto:export@mptreatment.com)

