

Leicht saurer Baustellenschmutzreiniger

Leicht saures Reinigungsmittel für
Baustellenschmutz, Zement- und
Fugenkleberreste auf Naturstein, Marmor,
Schiefer, Limestone...



Ergiebigkeit: 1 Liter für etwa 10-100 m² je
nach Endbearbeitung und Verschmutzung

Stärken

- In Wasser verdünnbare Konzentrat
- Lösungsmittelfrei
- Entlasst keine giftigen Gase
- Gepufferte Säure
- Kann aufgesaugt und mit Reinigungsmaschine bearbeitet werden
- Wirkt auf resinoide Fugenmörtel
- Verursacht keine Korrosionen auf geschliffenem und gebürstetem Marmor

Gebrauchsanweisung

Nicht auf poliertem Marmor benutzen, da es aggressiv und korrosiv ist. Nicht pur benutzen.

VOR GEBRAUCH SCHÜTTELN

KONZENTRAT.

Verdünnung:

- leichter Schmutz: 1 Liter UNICLEAN in etwa 8/10 Liter Wasser.
- starker Schmutz: 1 Liter UNICLEAN in etwa 4/5 Liter Wasser

Manuelle Reinigung: Das verdünnte Produkt direkt auf die nasse Fläche auftragen, 5 Minuten wirken lassen und mit dem Schrubber scheuern. Mit Wassersauger aufsaugen, mit Wasser nachspülen. Nicht auf der Fläche austrocknen lassen, um ungewünschte Spuren zu vermeiden.

Maschinenreinigung: Das verdünnte Produkt direkt auf die nasse Fläche auftragen, 5 Minuten wirken lassen und mit der Maschine reinigen. Mit Wassersauger aufsaugen, mit Wasser nachspülen. Nicht auf der Fläche austrocknen lassen, um ungewünschte Spuren zu vermeiden.

Hinweise

Vor Verwendung des Produkts das toxikologische Datenblatt und das Etikett durchlesen, auf denen die Risiken und Sicherheitsmaßnahmen zur vorschriftsmäßigen Anwendung der persönlichen Schutzvorrichtungen genannt werden. Alle Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf Informationen, die wir für zuverlässig halten; da wir aber den Zustand der behandelten Materialien und die Anwendungsweise des Produkts nicht kennen, lehnen wir trotzdem jegliche Verantwortung für die Tauglichkeit des Materials für die jeweils besondere Anwendung ab.

Vor Ausführung von Behandlungen oder Reinigung der Flächen empfiehlt es sich, einen kleinen Test durchzuführen, um eventuelle Unannehmlichkeiten zu vermeiden, da unsere Haftung auf die Garantie des erworbenen Produkts beschränkt ist und wir daher nicht für Schäden haften, die auf Fahrlässigkeit oder fehlerhafte Anwendung des Produkts zurückzuführen sind.

Verpackung und Lagerung

Das Produkt in bedeckten, luftigen und trockenen Bereich, in den hermetisch verschlossenen Originalbehältern, von Wärmequellen und niedrigen Temperaturen entfernt, aufbewahren.

Nach der Verwendung die Verpackung gut verschliessen, so ist das Produkt etwa 36 Monate haltbar.

Karton mit 15 x1-Liter Flaschen – Karton mit 4 x 5-Liter Gebinde

MASSIMO PIRACCINI srl

Sitz: Via Santa Croce 477 – 47032 Bertinoro (FC) Italy

Management: Via M. Uccellini 22 – 47034 Forlimpopoli (FC) Italy

Tel. +39 0543 745268 Fax +39 0543 745644

www.mptreatment.com italia@mptreatment.com export@mptreatment.com

