

MGP 30

PROFESSIONELLER, Baustellenschmutzreiniger auf saure Basis.

Saures Reinigungsmittel für Salpeter, Zementschleier oder intensiver Schmutz. MGP 30 entfernt die meisten Zementschleier und Kleberreste (nicht Epoxid), die als Ränder oder geringem Rückstand erscheinen. MGP 30 ist daher eine gültige Hilfe, wo eine gründliche und nicht gewöhnliche Reinigung erzielt werden soll. Die Verwendung auf polierten oder halbpolierten Materialien kann zu Glanzverlust führen. Deshalb kann es auch, um das Finish zu verändern, benutzt werden. Für Boden und Wände aus Marmor, Granit, Keramik, Naturstein geeignet. Mit geeigneter PSA anwenden. Es oxidiert nicht und verursacht keine Vergilbung.

Stärken

- In Wasser verdünnbares Konzentrat
- Lösungsmittelfrei
- Entlastet keine giftige Gase
- Kann aufgesaugt und mit Reinigungsmaschine bearbeitet werden
- Wirkt auf resinoide Fugenmörtel
- Ausgezeichnet auf Feinsteinzeug; es belebt die Farbe und den ursprünglichen Glanz
- Für raue Oberflächen geeignet (nicht Schiefer)
- Kann verwendet werden, um den Glanz zu entfernen und so das Abschleifen ersetzen.

Gebrauchsanweisung

VOR GEBRAUCH SCHÜTTELN. KONZENTRAT.

Verdünnung: *Leichter Schmutz:* 1 L MGP 30 in etwa 8/10 L Wasser. *Intensiver Schmutz:* 1 L MGP 30 in etwa 4/5 L Wasser.

Benutzungsweise: Das verdünnte Produkt direkt auf die schon befeuchtete Fläche auftragen, etwa 5 Minuten oder weniger einwirken lassen, je nach Saugfähigkeit ((die Oberfläche muss richtig nass sein), mit Schrubber, Bürste, abrasiven Schwämme oder Reinigungsmaschine reiben, um den Schmutz von der Oberfläche abzulösen. Danach mit einem Wassersauger die Reste des Produktes aufsaugen und mit Wasser nachspülen, um die Rückstände zu entfernen. Wenn nötig, wiederholen. MGP 30 nicht auf die Oberfläche trocknen lassen. Bei vertikalen Beschichtungen schnell handeln, um Abtropfungsspuren des Produkts zu vermeiden.

Hinweise

Vor Verwendung des Produkts das toxikologische Datenblatt und das Etikett durchlesen, auf denen die Risiken und Sicherheitsmaßnahmen zur vorschriftsmäßigen Anwendung der persönlichen Schutzvorrichtungen genannt werden. Alle Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf Informationen, die wir für zuverlässig halten; da wir aber die behandelten Materialien, ihren Zustand, die spezifischen Eigenschaften, die Verarbeitungen und Endbearbeitungen die darauf fortgeführt wurden, die Anwendungsweise des Produkts, der Zustand der Maschinen, der Umgebung, der Baustelle und von anderen Materialien und Produkten die benutzt werden nicht kennen, sowie die Art und Weise, in der das Produkt durch den Betreiber verwendet wird, wird keine Gewähr für die Eignung des Produkts für den jeweiligen spezifischen und speziellen Anwendungsfall übernommen.

Führen Sie daher vor der Verwendung des Produkts einen Test auf einem kleinen Teil der Oberfläche durch, der sich in einem unsichtbaren Bereich befindet, und wenn Sie Erfolg haben, arbeiten Sie auf einer größeren Fläche. Unsere Haftung ist auf die Kosten des gekauften Produkts beschränkt und daher haften wir nicht für Schäden, die durch unsachgemäße oder unterschiedliche Verwendung des Produkts, durch Nichtbeachtung dieser Warnungen oder durch andere Faktoren verursacht werden, die nicht vom Produkt selbst abhängig sind.

Verpackung und Lagerung

Das Produkt in bedeckten, luftigen und trockenen Bereich, in den hermetisch verschlossenen Originalbehältern, von Wärmequellen und niedrigen Temperaturen entfernt, aufbewahren. Nach der Verwendung die Verpackung gut verschliessen, so ist das Produkt etwa 36 Monate haltbar. Karton mit 15 x1-Liter Flaschen – Karton mit 4 x 5-Liter Gebinde



Made in Italy Products
The best stone care solutions



Ergiebigkeit: 1 Liter für etwa 10-50 M² je nach Endbearbeitung und Verschmutzung. Diese Angabe kann je nach Materialart, Schmutzweise und Saugfähigkeit variieren.