

Schuttmittel für unpolierte Oberflächen

Öl- und Wasserabweisendes Fleckenschutzmittel mit vollständiger Absorption für Sandstein, Marmor, Granit, Naturstein, Zement-oder-Marmorkunststein, rau, sandgestrahlt, geflammt... Verändert nicht die Farbe des Materials und hinterlässt keine glänzenden Reste auf der Oberfläche. Schützt die Oberfläche von Öl, Kaffee, Fette. Besonders für Küchenarbeitsplatten, Tische, Böden und Wände geeignet.



Ergiebigkeit:

raue Oberflächen 1 Liter für 10-12 M² je nach Saugfähigkeit der Oberfläche

geschliffene Oberflächen 1 Liter für 12-18 M² je nach Saugfähigkeit der Oberfläche

Stärken

- Fleckenschutz
- Ölabstossend
- Wasserabstossend
- Vergilbt nicht
- Keine Veränderung der Farbe
- Reversibel
- Schichtlos
- Vereinfacht die Reinigung
- Ausgezeichnet auf Küchenplatten



Gebrauchsanweisung

VOR GEBRAUCH SCHÜTTELN

GEBRAUCHSFERTIGES PRODUKT, NICHT VERDÜNNEN.

MGT 6 direkt auf saubere und trockene Flächen aufbringen und mit einem Mop oder Mikrofaser Tuch unter kreisförmigen Bewegungen gleichmäßig verteilen.

Je nach Saugfähigkeit 2 oder 3 Schichten im Abstand von 4 - 6 Stunden aufbringen.

Bei sehr rauen Flächen MGT 6 mit Niederdruckzerstäuber auftragen und mit Mikrofaser Tuch verteilen.

Vor Benutz trocknen lassen.

Bevor ein Fleckentest durchzuführen, mindestens 48/72 Stunden warten, so dass das Produkt in den Poren des Steins trocknet.

Für die Pflege empfehlen wir den regelmäßigen Benutz vom Reinigungsmittel MGP 24.

Hinweise

Vor Verwendung des Produkts das toxikologische Datenblatt und das Etikett durchlesen, auf denen die Risiken und Sicherheitsmaßnahmen zur vorschriftsmäßigen Anwendung der persönlichen Schutzvorrichtungen genannt werden. Alle Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf Informationen, die wir für zuverlässig halten; da wir aber den Zustand der behandelten Materialien und die Anwendungsweise des Produkts nicht kennen, lehnen wir trotzdem jegliche Verantwortung für die Tauglichkeit des Materials für die jeweils besondere Anwendung ab.

Vor Ausführung von Behandlungen oder Reinigung der Flächen empfiehlt es sich, einen kleinen Test durchzuführen, um eventuelle Unannehmlichkeiten zu vermeiden, da unsere Haftung auf die Garantie des erworbenen Produkts beschränkt ist und wir daher nicht für Schäden haften, die auf Fahrlässigkeit oder fehlerhafte Anwendung des Produkts zurückzuführen sind.

Verpackung und Lagerung

Das Produkt in bedeckten, luftigen und trockenen Bereich, in den hermetisch verschlossenen Originalbehältern, von Wärmequellen und niedrigen Temperaturen entfernt, aufbewahren.

Nach der Verwendung die Verpackung gut verschliessen, so ist das Produkt etwa 36 Monate haltbar.

Karton mit 15 x1-Liter Flaschen – Karton mit 4 x 5-Liter Gebinde