

# STONE P

Finition PROFESSIONNELLE anti-saleté, écologique, spécifique pour surfaces légèrement poreuses ou pour adoucis et brossés.

Finition anti-saleté pour surfaces mates, adoucies, demi-polies, brossées, lether, à accroc naturel, sandstone et limestone. Efficace aussi sur des céramiques poreuses. Colmate les porosités de la pierre et facilite le nettoyage, même avec un chiffon, sans effet antiesthétique de film plastique. Ne change pas l'aspect de la surface, ma dans certains cas il peut donner un légère effet satiné visible en contre lumière. Ne jaunit ni ne pèle pas. Produit à utiliser après l'application de l'antitache. Particulièrement indiqué pour les planchers et les escaliers, mais idéal dans tous les contextes où on veut améliorer et protéger au mieux un matériau. Finition après les traitements MGT 28, MGT H ou MGT 6.

## Points forts

- Hydrofuge
- Écologique
- Ne jaunit pas
- Ne change pas la couleur de la surface
- Certifié pour le contact alimentaire
- Pas polluant pour l'environnement
- Sur pour l'utilisateur
- Améliore les antitaches appliqués
- Reversible
- Pas filmogène
- Transpirant
- Facilite le nettoyage
- Sans solvants
- Excellent action anti saleté
- Limite l'absorption des inscriptions / spray

## Mode d'emploi

**AGITER AVANT EMPLOI. PRODUIT PRÊT À L'EMPLOI, NE PAS DILUER.**

1. Verser ou nébuliser STONE P sur la surface déjà traitée et étaler avec des mouvements circulaires par des mops, chiffons, microfibres aptes. Appliquer après minimum 6 heures du traitement antitache (MGT 28, MGT H MGT 6).
2. En fonction de la porosité appliquer 1 ou 2 couches à 3 ou 4 heures l'une de l'autre.
3. En cas de surfaces très poreuses ou brutes appliquer par nébuliseur basse pression et uniformiser par microfibre à poil long. (Voire accessoires pour l'application)

Attendre le séchage complet avant de piétiner. Pour l'entretien ordinaire de la surface traitée on recommande l'utilisation régulière du détergent MGP 24. L'utilisation de machines de nettoyage telles que les autolaveuses ou des brosses mécaniques peut affecter la durée de vie de la finition.

## Certifications

Protecteur certifié pour la compatibilité alimentaire. Si vous désirez une copie de la certification écrivez à : [info@mptreatment.com](mailto:info@mptreatment.com)

## Résistance

Des tests en laboratoire montrent que le STONE P appliqué sur des surfaces absorbantes et poreuses facilite le nettoyage limite la dégradation, la saleté et le remplissage de la porosité de la même. De nombreux matériaux, même de la même typologie, peuvent avoir différentes réactions en fonction du cas spécifique et de leur diversité. Pour être aussi précis que possible, nous procéderons, sur demande, à effectuer des tests spécifiques sur des matériaux ou des projets spécifiques.



**Rendement :** 1 litre pour env. 17-25 m<sup>2</sup> / 2 couches selon la finition et l'absorption de la surface.



Test de nettoyage sur STONE P. Regardez la vidéo en cliquant sur l'image ou sur le lien: [https://www.youtube.com/watch?v=kbAXw3sP\\_3M](https://www.youtube.com/watch?v=kbAXw3sP_3M)



## Informations utiles

Puisque notre objectif est la satisfaction maximale du client, nous spécifions ce qui suit. La durée d'un protecteur à l'intérieur est plus longue que à l'extérieur, où la surface est plus sujet aux rayons UV, aux changements de température et aux précipitations. Nous précisons également que le fait qu'un protecteur soit défini comme résistant aux taches ne signifie pas que la surface ne se tachera jamais, mais qu'il est possible d'obtenir le meilleur en termes de résultats et de protection lorsque la substance tombée accidentellement sur la surface est éliminée dès que possible. De plus, pour tirer le meilleur parti des surfaces de toute nature et de tout matériau, notre suggestion est de choisir des produits de nettoyage qui respectent à la fois les surfaces et les traitements et de faire des cycles d'entretien corrects. À cet égard, nous vous proposons de télécharger de notre site les différents guides d'utilisation et d'entretien des surfaces pour prolonger leur vie et conserver leur beauté à fil du temps.

## Avis

Avant l'utilisation du produit, consulter la fiche toxicologique et l'étiquette illustrant les risques, les précautions et l'équipement de protection personnelle à utiliser pour une utilisation correcte. Toutes les données de cette fiche sont fondées sur des renseignements considérés comme étant sûrs. Malgré cela, ne connaissant pas les conditions des matériaux traités et le mode d'utilisation du produit, nous refusons toute responsabilité sur l'adaptabilité du produit pour une application particulière.

Avant le traitement ou le nettoyage, on recommande d'effectuer un test sur un point invisible de la surface pour éviter tout inconvénient et une fois vérifié le résultat qu'on désire obtenir travailler sur une surface plus grande. Notre responsabilité est limitée à la garantie du produit acheté et nous refusons toute responsabilité pour d'éventuels dommages dus à négligence ou à une utilisation contre-indiquée du produit.

## Conditionnement et Stockage

Conserver le produit dans le flacon d'origine bouché. Conserver à l'intérieur, dans de pièces ventilées, sèches et loin de sources de chaleur ou de températures basses. Après utilisation conserver l'emballage bien fermé. En ce cas le produit a une durée d'env. 36 mois.

Carton de 15 bouteilles de 1 litre - Carton de 4 bidons de 5 litres

## Garantie

Si la demande du client est d'avoir une garantie sur un matériau ou un projet spécifique, il suffira de nous envoyer une demande et nous évaluerons et, si nécessaire, adapterons la meilleure garantie au matériau spécifique ou au projet spécifique, indiquant également les conditions, qui diffèrent d'une situation à l'autre. Nous attirons votre attention sur le fait que bien que plusieurs produits offrent des garanties généralisées et de longue durée, il convient de se méfier des garanties génériques qui ne prennent pas en compte des aspects spécifiques tels que : les matériaux, les conditions, l'environnement spécifiques où ils seront placés et l'utilisation finale des environnements. Pour plus d'informations, lisez le chapitre 5 de notre EBOOK sur le lien : <https://www.mptreatment.com/it/brochure/ebook.html>

## Accessoires pour l'application

Accessoires pour application sur surfaces très brutes comme les flammés ou les sablés



Regardez la vidéo en cliquant sur l'image ou sur le lien : <https://youtu.be/3S1HEcRs2>

Accessoires pour l'application sur les adoucis ou brossés



Made in Italy Products



[www.mptreatment.com](http://www.mptreatment.com)

MASSIMO PIRACCINI srl

Sede Legale: Via Santa Croce 477 – 47032 Bertinoro (FC) Italy  
Unità Amministrativa: Via Marco Uccellini 22 – 47034 Forlimpopoli (FC) Italy  
Tel. +39 0543 745268 Fax +39 0543 745644  
[www.mptreatment.com](http://www.mptreatment.com) [info@mptreatment.com](mailto:info@mptreatment.com) [export@mptreatment.com](mailto:export@mptreatment.com)

