

Protecteur pour surfaces en béton

Traitement primaire d'imprégnation pour béton.



Rendement: 1 litre pour env. 10-12 m² selon la finition et l'absorption de la surface.

Points forts

- Pas filmogène
- Ne change pas la couleur de la surface
- Protecteur primaire
- Sans solvants
- Antihuile



Mode d'emploi

AGITER AVANT EMPLOI.

PRODUIT PRÊT À L'EMPLOI, NE PAS DILUER.

1. Appliquer BETONSEAL sur la surface propre et sèche.
2. Verser sur la surface et étaler par un chiffon microfibre avec des mouvements circulaires.
3. Selon l'absorption appliquer 2 ou 3 couches à 3-4 heures l'une de l'autre.
4. Sur des surfaces très brutes ou grandes appliquer par nébuliseur basse pression et étaler uniformément par un chiffon microfibre.
5. Après le séchage terminer le traitement de protection avec le produit BETONWAX.

Avant d'effectuer des tests de résistance aux taches, attendre minimum 48/72 heures pour le séchage complet du produit dans la porosité de la surface.

Pour l'entretien ordinaire de la surface traitée on recommande l'utilisation régulière du détergent MGP 24.

Avis

Avant l'utilisation du produit, consulter la fiche toxicologique et l'étiquette illustrant les risques, les précautions et l'équipement de protection personnelle à utiliser pour une utilisation correcte. Toutes les données de cette fiche sont fondées sur des renseignements considérés comme étant sûrs. Malgré cela, ne connaissant pas les conditions des matériaux traités et le mode d'utilisation du produit, nous refusons toute responsabilité sur l'adaptabilité du produit pour une application particulière.

Avant le traitement ou le nettoyage, on recommande d'effectuer un test sur un point invisible de la surface pour éviter tout inconvénient, car notre responsabilité est limitée à la garantie du produit acheté et nous refusons toute responsabilité pour d'éventuels dommages dus à négligence ou à une utilisation contre-indiquée du produit.

Conditionnement et stockage

Conserver le produit dans le flacon d'origine bouché. Conserver à l'intérieur, dans des pièces ventilées, sèches et loin de sources de chaleur ou de températures basses.

Après utilisation conserver l'emballage bien fermé. En ce cas le produit a une durée d'env. 36 mois.

Carton de 15 bouteilles de 1 litre - Carton de 4 bidons de 5 litres

MASSIMO PIRACCINI srl

Siège légal: Via Santa Croce 477 – 47032 Bertinoro (FC) Italy

Unité de gestion: Via M. Uccellini 22 – 47034 Forlimpopoli (FC) Italy

Tel. +39 0543 745268 Fax +39 0543 745644

www.mptreatment.com italia@mptreatment.com export@mptreatment.com

