

BETONWAX

Finitura antisporco per superfici in cemento

Trattamento antisporco a finitura satinata per superfici in cemento.



Resa 1 litro per 10-15 mq circa a seconda della finitura e dell'assorbenza della superficie su cui viene applicato.

Punti forti

- Facilita la pulizia del cemento
- Antipolvere
- Antisporco
- Senza solventi
- Facilmente ripristinabile



Applicazione

AGITARE PRIMA DELL'USO.

PRODOTTO PRONTO ALL'USO, NON DILUIRE.

BETONWAX va applicato su superficie trattata precedentemente con impregnante BETONSEAL.

Applicare BETONWAX direttamente su superficie asciutta, stendendo in modo uniforme con panno microfibra, compiendo movimenti circolari. Applicare 1 o 2 mani, a seconda dell'effetto desiderato. In caso di applicazione su superfici molto grezze o estese applicare con nebulizzatore a bassa pressione e uniformare con panno microfibra.

Prima di eseguire test di macchiatura attendere almeno 48 / 72 ore per la completa asciugatura del prodotto nella porosità della superficie.

Per la manutenzione ordinaria della superficie trattata si raccomanda l'utilizzo regolare del detergente MGP 24.

Avvertenze

Prima dell'uso del prodotto consultare la scheda tossicologica e l'etichetta, in cui vengono evidenziati rischi e sicurezza per un corretto uso dei dispositivi di protezione individuale. Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate su informazioni che riteniamo attendibili; tuttavia, non conoscendo le condizioni dei materiali trattati e il modo in cui viene utilizzato il prodotto, si declina ogni responsabilità circa l'adeguatezza del materiale per ogni particolare applicazione.

Prima di eseguire trattamenti o pulizia delle superfici e' consigliabile eseguire un piccolo test, onde evitare eventuali inconvenienti; in quanto la Ns. responsabilità e' limitata al costo del prodotto acquistato e pertanto non si risponde di danni provocati da negligenza o errato uso del prodotto.

Confezioni e Stoccaggio

Conservare il prodotto nei contenitori originali, ermeticamente chiusi. Mantenere in ambienti coperti, ventilati, asciutti e lontani da fonti di calore o a basse temperature.

Dopo l'utilizzo del prodotto la confezione deve essere tenuta ben chiusa, in questo caso il prodotto ha una durata di circa 36 mesi.

Scatola da 15 bottiglie da 1 litro - Scatola da 4 fustini da 5 litri

MASSIMO PIRACCINI srl

Sede Legale: Via Santa Croce 477 - 47032 Bertinoro (FC) Italy

Unità Amministrativa: Via Marco Uccellini 22 - 47034 Forlimpopoli (FC) Italy

Tel. +39 0543 745268 Fax +39 0543 745644

www.mptreatment.com info@mptreatment.com export@mptreatment.com

