

CROCOSHINE

Traitement de polissage professionnel et écologique avec effet hydrofuge pour surfaces polies brillantes naturelles ou non.

CROCOSHINE est un protecteur qui donne aux matériaux polis brillants plus brillant. Facile à appliquer par un seul passage. Ce n'est pas un cristallisant ni une cire mais plutôt un traitement liquide applicable par microfibre et à polir par un disc blanc ou de la Lane d'acier. Le maximum résultat avec un effort minimum.

Indiqué sur : marbre, granit, « Palladien », marbre recomposé, agglomérés et parfois sur de ciment poli brillant ou sur certains types de céramique ou grés cérame.

Sur des planchers qui ont perdu leur brillant CROCOSHINE pourrait restaurer le brillant sans besoin du micro-polissage. Applicable sur des planchers traités avec des antitaches.



Rendement : 1 litre pour env. 30-40 m², selon la finition et l'absorption de la surface.

Points forts

- Antisaleté
- Hydrofuge
- Écologique
- Ne jaunit pas
- Ne change pas le couleur de la surface
- Sur pour l'utilisateur
- Utilisation simple
- Re-polissable
- Brillant
- Réversible
- Pas filmogène
- Transpirant
- Facilite le nettoyage
- Compatible avec des autres traitements
- Sans solvants
- Sans résidus onctueux ou difficiles à enlever
- Temps de travail courts
- Peu de passages

Mode d'emploi

AGITER AVANT EMPLOI. PRODUIT PRÊT À L'EMPLOI, NE PAS DILUER.

1. Appliquer CROCOSHINE directement sur la surface polie brillante propre et sèche
2. Enduire de façon uniforme avec des mouvements circulaires par un chiffon microfibre. Ne pas utiliser mop ou chiffons que pourraient laisser des traces en contrejour. Ne pas appliquer trop de produit mais une couche fine. (Voir accessoires pour l'application)
3. Après l'application attendre 20/30 minutes jusqu'au séchage du produit. Quand le produit sèche la couche devient mate. Maintenant polir le produit par une monobrosse ou machine pour polir en éliminant le résidu mate par un disc blanc ou de la laine d'acier. En cas d'application manuelle le résidu pourra être éliminé avec un chiffon sec et des mouvements circulaires.
4. Sur des surfaces absorbantes une deuxième couche consécutive pourrait être nécessaire.
5. En cas de traces visibles en contrejour polir soigneusement avec de la laine d'acier.

Pour l'entretien ordinaire de la surface traitée on recommande l'utilisation régulière du détergent MGP 24.

Résistance

Nos tests et nombreuses applications menées par nos équipes démontrent que CROCOSHINE appliqué sur les surfaces polies offre une excellente résistance à l'abrasion par rapport aux cires métallisées classiques à réappliquer périodiquement. CROCOSHINE offre également une excellente protection hydrofuge mais ne doit pas être considéré comme un anti-taches oléofuge. Pour obtenir la protection maximale, nous vous suggérons d'appliquer 24 heures avant du CROCOSHINE le produit MGT 27 K (Antitache pour polies brillantes à base aqueuse) ou MGT 27 (Antitache pour polies brillantes à base solvant).

Regardez le video de l'application en cliquant sur l'image ou le lien : <https://youtu.be/4wBK5IfRigI>



The best stone care solutions...



Informations utiles

Puisque notre objectif est la satisfaction maximale du client, nous spécifions ce qui suit. La durée d'un protecteur à l'intérieur est plus longue que à l'extérieur, où la surface est plus sujet aux rayons UV, aux changements de température et aux précipitations. Nous précisons également que le fait qu'un protecteur soit défini comme résistant aux taches ne signifie pas que la surface ne se tachera jamais, mais qu'il est possible d'obtenir le meilleur en termes de résultats et de protection lorsque la substance tombée accidentellement sur la surface est éliminée dès que possible. De plus, pour tirer le meilleur parti des surfaces de toute nature et de tout matériau, notre suggestion est de choisir des produits de nettoyage qui respectent à la fois les surfaces et les traitements et de faire des cycles d'entretien corrects. À cet égard, nous vous proposons de télécharger de notre site les différents guides d'utilisation et d'entretien des surfaces pour prolonger leur vie et conserver leur beauté à fil du temps.

Avvertenze

Avant l'utilisation du produit, consulter la fiche toxicologique et l'étiquette illustrant les risques, les précautions et l'équipement de protection personnelle à utiliser pour une utilisation correcte. Toutes les données de cette fiche sont fondées sur des renseignements considérés comme étant sûrs. Malgré cela, ne connaissant pas les conditions des matériaux traités et le mode d'utilisation du produit, nous refusons toute responsabilité sur l'adaptabilité du produit pour une application particulière.

Avant le traitement ou le nettoyage, on recommande d'effectuer un test sur un point invisible de la surface pour éviter tout inconvénient et une fois vérifié le résultat qu'on désire obtenir travailler sur une surface plus grande. Notre responsabilité est limitée à la garantie du produit acheté et nous refusons toute responsabilité pour d'éventuels dommages dus à négligence ou à une utilisation contre-indiquée du produit.

Conditionnement et Stockage

Conserver le produit dans le flacon d'origine bouché. Conserver à l'intérieur, dans de pièces ventilées, sèches et loin de sources de chaleur ou de températures basses. Après utilisation conserver l'emballage bien fermé. En ce cas le produit a une durée d'env. 36 mois. Carton de 15 bouteilles de 1 litre - Carton de 4 bidons de 5 litres

Garantie

Si la demande du client est d'avoir une garantie sur un matériau ou un projet spécifique, il suffira de nous envoyer une demande et nous évaluerons et, si nécessaire, adapterons la meilleure garantie au matériau spécifique ou au projet spécifique, indiquant également les conditions, qui diffèrent d'une situation à l'autre. Nous attirons votre attention sur le fait que bien que plusieurs produits offrent des garanties généralisées et de longue durée, il convient de se méfier des garanties génériques qui ne prennent pas en compte des aspects spécifiques tels que : les matériaux, les conditions, l'environnement spécifiques où ils seront placés et l'utilisation finale des environnements. Pour plus d'informations, lisez le chapitre 5 de notre EBOOK sur le lien : <https://www.mptreatment.com/it/brochure/ebook.html>

Accessoires pour l'application

Accessories pour surfaces polies



Made in Italy Products



www.mptreatment.com

MASSIMO PIRACCINI srl
Sede Legale: Via Santa Croce 477 – 47032 Bertinoro (FC) Italy
Unità Amministrativa: Via Marco Uccellini 22 – 47034 Forlimpopoli (FC) Italy
Tel. +39 0543 745268 Fax +39 0543 745644
www.mptreatment.com info@mptreatment.com export@mptreatment.com

