

CER CLEAN ULTRA

Nettoyant acide pour saleté de chantier sur céramique

Nettoyant acide pour résidu de ciment et du
masticage des joints.



Rendement: 1 litre pour env. 15-20 m² selon la
 finition de la surface et la typologie de saleté sur
 laquelle on l'applique

Points forts

- Concentré, à diluer en eau
- Sans solvants
- Nettoyant de ciment et saleté de chantier
- Acide tamponné
- Ne dégage pas des fumées nocives
- Peut être aspiré et utilisé avec la monobrosse
- Suitable pour résidus de masticage
- Excellent sur le grès; son action détergente reanime la couleur et le brillant original

Mode d'emploi

AGITER AVANT EMPLOI.

PRODUIT CONCENTRÉ. Ne pas utiliser pur.

Dilution: - saleté légère: 1 litre de CER CLEAN ULTRA en env. 8/10 litres d'eau.

- saleté persistante: 1 litre de CER CLEAN ULTRA en env. 4/5 litres d'eau.

Nettoyage manuel:

1. Verser la solution directement sur le plancher déjà mouillé et laisser agir env. 5 minutes.
2. Frotter avec un balai.
3. Aspirer avec un aspirateur eau.
4. Rincer à l'eau.

Ne pas laisser sécher CER CLEAN ULTRA sur la surface, car il pourraient rester des halos non désirés.

Nettoyage par machines:

1. Verser la solution directement sur le plancher déjà mouillé et laisser agir env. 5 minutes.
2. Frotter avec une monobrosse.
3. Aspirer avec un aspirateur eau.
4. Rincer à l'eau.

Ne pas laisser sécher CER CLEAN ULTRA sur la surface, car il pourraient rester des halos non désirés.

Sur des surfaces très brutes, bouchardées, flammées etc. on conseil l'utilisation d'une brosse au lieu du disc.

Avis

Avant l'utilisation du produit, consulter la fiche toxicologique et l'étiquette illustrant les risques, les précautions et l'équipement de protection personnelle à utiliser pour une utilisation correcte. Toutes les données de cette fiche sont fondées sur des renseignements considérés comme étant sûrs. Malgré cela, ne connaissant pas les conditions des matériaux traités et le mode d'utilisation du produit, nous refusons toute responsabilité sur l'adaptabilité du produit pour une application particulière.

Avant le traitement ou le nettoyage, on recommande d'effectuer un test sur un point invisible de la surface pour éviter tout inconvénient, car notre responsabilité est limitée à la garantie du produit acheté et nous refusons toute responsabilité pour d'éventuels dommages dus à négligence ou à une utilisation contre-indiquée du produit.

Conditionnement et stockage

Conservé le produit dans le flacon d'origine bouché. Conservé à l'intérieur, dans de pièces ventilées, sèches et loin de sources de chaleur ou de températures basses.

Après utilisation conserver l'emballage bien fermé. En ce cas le produit a une durée d'env. 36 mois.

Carton de 15 bouteilles de 1 litre - Carton de 4 bidons de 5 litres

MASSIMO PIRACCINI srl

Siège légal: Via Santa Croce 477 - 47032 Bertinoro (FC) Italy

Unité de gestion: Via M. Uccellini 22 - 47034 Forlimpopoli (FC) Italy

Tel. +39 0543 745268 Fax +39 0543 745644

www.mptreatment.com italia@mptreatment.com export@mptreatment.com

