

PRESTUCCO

Protector pre-instalación. SIN SOLVENTES

Impregnante ecológico a base de agua para tratamiento de las superficies antes del estucado. Para todas las superficies.



Rendimiento: 1 litro para aprox. 15-20 mc según el acabado y la absorción de la superficie.

Puntos fuertes

- Facilita la limpieza del estucado
- Previene la formación de marcas de suciedad
- Compatible con los tratamientos hidropelentes a base agua
- Protege de la suciedad de la obra
- Facilita la limpieza de la superficie antes de los tratamientos
- Sin solventes
- No contamina el ambiente
- Ningun riesgo para la salud



Modo de empleo

AGITE ANTES DE USAR.

PRODUCTO LISTO PARA USAR, NO DILUYA.

Aplique PRESTUCCO directamente en la superficie, extiéndala uniformemente con un trapeador o un trapo microfibras, con movimientos circulares, En caso de superficies muy brutas aplique con nebulizador baja presión y uniforme con un trapo microfibras. Deje secar antes de seguir con el estucado.

Advertencias

Antes del uso, consulte ficha toxicológica y etiqueta que señalan los riesgos y los equipos de protección individual para un uso correcto. Todos los datos de esta ficha se basan sobre informaciones consideradas confiables; en cualquier caso, no conociendo las condiciones de los materiales que se deben tratar y el modo de utilización del producto, se declina toda y cualquier responsabilidad para daños debidos a una aplicación inadecuada del producto.

Antes de efectuar tratamientos o la limpieza de la superficie se aconseja efectuar una pequeña prueba, para evitar posibles inconvenientes, ya que nuestra responsabilidad se limita a la garantía del producto comprado y por lo tanto no responde de los daños provocados por negligencia o uso incorrecto del producto. En efecto, el usuario final debe comprobar antes de la utilización si el producto es adecuado para la aplicación prevista.

Embalaje y almacenamiento

Conserve el producto en su envase original, cerrado herméticamente, en ambientes cubiertos, ventilados, secos y lejos de fuentes de calor o de temperaturas bajas.

Tras el uso del producto guardar su confección bien cerrada, así el producto tendrá una duración de unos 36 meses. Cartón de 15 botellas de 1 litro - Cartón de 4 envases de 5 litros

MASSIMO PIRACCINI srl

Sede central: Via Santa Croce 477 - 47032 Bertinoro (FC) Italy

Gerencia: Via Marco Uccellini 22 - 47034 Forlimpopoli (FC) Italy

Tel. +39 0543 745268 Fax +39 0543 745644

www.mptreatment.com info@mptreatment.com export@mptreatment.com

