

## Protecteur pour surfaces polies. Sans solvants.

Traitement écologique antitache hydro-oléofuge à absorption complète pour marbre, granit, agglomérés polies. Ne change pas le couleur de la surface. Protège des substances tachantes comme huile, café, gras. Protège de l'encrassement et facilite le nettoyage. Spécifique pour top cuisine, tables, planchers, revêtements.



Rendement : 1 litre pour env. 20-25 m<sup>2</sup> selon la finition et l'absorption de la surface.

### Points forts

- Antitache
- Antihuile
- Hydrofuge
- Certifié pour le contact alimentaire
- Ne jaunit pas
- Ne change pas le couleur de la surface
- Réversible
- Pas filmogène
- Facilite le nettoyage
- Excellent sur top cuisine
- Sans solvants
- Pas polluant pour l'ambiance
- Peut être appliqué sur des surfaces pas complètement sèches

 Solvent Free

 Food Contact

### Mode d'emploi

#### AGITER AVANT EMPLOI.

PRODUIT PRÊT À L'EMPLOI, NE PAS DILUER.

1. Verser MGT 27 K directement sur la surface propre et sèche ou mouillé mais aspiré, et étaler uniformément par un chiffon microfibre avec de petits mouvements circulaires.
  2. Sur des surfaces très absorbantes, appliquer 2 couches consécutives.
  3. Après le séchage la surface sera protégée et il n'y aura pas de variations de couleur ou de résidus. Sur des marbres ou granits peu absorbants, il peut laisser un léger résidu à enlever avec un chiffon ou une cireuse.
- Avant d'effectuer des tests de résistance aux taches, attendre minimum 48/72 heures pour le séchage complet du produit dans la porosité de la surface. Il ne protège pas le marbre contre les substances acides qui peuvent causer une légère corrosion.

Pour l'entretien ordinaire de la surface traitée on recommande l'utilisation régulière du détergent MGP 24.

### Avis

Avant l'utilisation du produit, consulter la fiche toxicologique et l'étiquette illustrant les risques, les précautions et l'équipement de protection personnelle à utiliser pour une utilisation correcte. Toutes les données de cette fiche sont fondées sur des renseignements considérés comme étant sûrs. Malgré cela, ne connaissant pas les conditions des matériaux traités et le mode d'utilisation du produit, nous refusons toute responsabilité sur l'adaptabilité du produit pour une application particulière.

Avant le traitement ou le nettoyage, on recommande d'effectuer un test sur un point invisible de la surface pour éviter tout inconvénient, car notre responsabilité est limitée à la garantie du produit acheté et nous refusons toute responsabilité pour d'éventuels dommages dus à négligence ou à une utilisation contre-indiquée du produit.

### Conditionnement et Stockage

Conserver le produit dans le flacon d'origine bouché. Conserver à l'intérieur, dans de pièces ventilées, sèches et loin de sources de chaleur ou de températures basses.

Après utilisation conserver l'emballage bien fermé. En ce cas le produit a une durée d'env. 36 mois.

Carton de 15 bouteilles de 1 litre - Carton de 4 bidons de 5 litres

MASSIMO PIRACCINI srl

Siège légal: Via Santa Croce 477 – 47032 Bertinoro (FC) Italy

Unité de gestion: Via M. Uccellini 22 – 47034 Forlimpopoli (FC) Italy

Tel. +39 0543 745268 Fax +39 0543 745644

www.mptreatment.com italia@mptreatment.com export@mptreatment.com

