

MGT 28

Protecteur PROFESSIONNEL antitache, écologique, concentré, neutre, spécifique pour surfaces mates ou absorbantes.

Protecteur antitache hydro-oléofuge à base aqueuse, à absorption complète, pour grès (sandstone), marbre, granit, pierre naturelles, agglomérés en marbre ou ciment et d'autres surfaces mates à finition sablée, flammée, adoucie, brossée, scié, accroc naturel etc.

MGT 28 ne change pas le couleur du matériel. Pénètre dans le matériel et ne jaunit pas. Protège des substances tachantes comme huile, café, gras, saleté et la plupart des vins et même si ce n'est pas un anti-graffiti, il limite l'absorption des sprays ou des peintures, si appliqué en 3 couches.

Spécifique pour top cuisine, tables, planchers, revêtements.



Rendement : 1 litre pour env. 10-15 m² / 2 couches selon la finition et l'absorption de la surface.

Points forts

- Antitache
- Anti-huile
- Hydrofuge
- Écologique
- Ne jaunit pas
- Ne change pas le couleur de la surface
- Certifié pour le contact alimentaire
- Non polluant pour l'environnement
- Applicable sur des surfaces pas totalement sèches
- Réversible
- Non filmogène
- Transpirant
- Facilite le nettoyage
- Excellent sur top cuisine
- Résistance excellente aux taches
- Bonne action anti-saleté
- Limite l'absorption de inscriptions et spray
- Sans résidus onctueux ou difficiles à enlever
- Excellent avant du masticage pour faciliter le nettoyage

Mode d'emploi

Agiter avant l'emploi. PRODUIT PRÊT À L'EMPLOI, NE PAS DILUER.

1. Appliquer MGT 28 directement sur la surface propre et sèche ou mouillée mais aspiré en surface. Étaler uniformément avec de mouvements circulaires par un chiffon microfibre, des éponges ou des accessoires appropriés. 2. En fonction de l'absorption appliquer 2 couches à 3 – 4 heures l'une de l'autre. 3. En cas de surfaces très poreuses ou brutes, appliquer par un pulvérisateur basse pression et uniformiser par une microfibre à poil long ou par un pinceau. (Voir accessoires pour l'application)

Attendre le séchage complet avant de piétiner. Après le séchage appliquer MGT 5 pour une protection plus fort contre le piétinement et la saleté surtout si la surface est très poreuse. La surface est lavable et résistante aux taches après 72 heures. Pour l'entretien ordinaire de la surface traitée on recommande l'utilisation régulière du détergent MGP 24.

Certifications

Protecteur certifié pour la compatibilité alimentaire. Si vous désirez une copie de la certification écrivez à : info@mptreatment.com

Resistance

Des tests en laboratoire montrent que le MGT 28 appliqué sur des surfaces absorbantes offre une excellente résistance à l'huile, au café et au vin. Bien que certaines de ces substances soient restées sur les surfaces sans être immédiatement éliminées, le MGT 28 a empêché la surface d'absorber les taches même pendant plus de 24 heures de contact. Nous précisons que chaque surface a ses propres caractéristiques et même les substances tachantes bien que du même type, peuvent avoir des réactions différentes en fonction du cas particulier et de leur diversité. Pour cette raison, afin d'être le plus précis possible, nous sommes à disposition, sur demande, de réaliser des essais spécifiques sur des matériaux ou des projets spécifiques.

Test de tache par café, vin et huile fait sécher sur du granit absorbent comme le Kashmir White démontrent la résistance de MGT 28. Regardez la vidéo en cliquant sur l'image ou sur le lien : <https://youtu.be/HHiKv6i8oQo>



Informations utiles

Puisque notre objectif est la satisfaction maximale du client, nous spécifions ce qui suit. La durée d'un protecteur à l'intérieur est plus longue que à l'extérieur, où la surface est plus sujet aux rayons UV, aux changements de température et aux précipitations. Nous précisons également que le fait qu'un protecteur soit défini comme résistant aux taches ne signifie pas que la surface ne se tachera jamais, mais qu'il est possible d'obtenir le meilleur en termes de résultats et de protection lorsque la substance tombée accidentellement sur la surface est éliminée dès que possible. De plus, pour tirer le meilleur parti des surfaces de toute nature et de tout matériau, notre suggestion est de choisir des produits de nettoyage qui respectent à la fois les surfaces et les traitements et de faire des cycles d'entretien corrects. À cet égard, nous vous proposons de télécharger de notre site les différents guides d'utilisation et d'entretien des surfaces pour prolonger leur vie et conserver leur beauté à fil du temps.

Avis

Avant l'utilisation du produit, consulter la fiche toxicologique et l'étiquette illustrant les risques, les précautions et l'équipement de protection personnelle à utiliser pour une utilisation correcte. Toutes les données de cette fiche sont fondées sur des renseignements considérés comme étant sûrs. Malgré cela, ne connaissant pas les conditions des matériaux traités et le mode d'utilisation du produit, nous refusons toute responsabilité sur l'adaptabilité du produit pour une application particulière.

Avant le traitement ou le nettoyage, on recommande d'effectuer un test sur un point invisible de la surface pour éviter tout inconvénient et une fois vérifié le résultat qu'on désire obtenir travailler sur une surface plus grande. Notre responsabilité est limitée à la garantie du produit acheté et nous refusons toute responsabilité pour d'éventuels dommages dus à négligence ou à une utilisation contre-indiquée du produit.

Conditionnement et Stockage

Conserver le produit dans le flacon d'origine bouché. Conserver à l'intérieur, dans de pièces ventilées, sèches et loin de sources de chaleur ou de températures basses. Après utilisation conserver l'emballage bien fermé. En ce cas le produit a une durée d'env. 36 mois.

Carton de 15 bouteilles de 1 litre - Carton de 4 bidons de 5 litres

Garantie

Si la demande du client est d'avoir une garantie sur un matériau ou un projet spécifique, il suffira de nous envoyer une demande et nous évaluerons et, si nécessaire, adapterons la meilleure garantie au matériau spécifique ou au projet spécifique, indiquant également les conditions, qui diffèrent d'une situation à l'autre. Nous attirons votre attention sur le fait que bien que plusieurs produits offrent des garanties généralisées et de longue durée, il convient de se méfier des garanties génériques qui ne prennent pas en compte des aspects spécifiques tels que : les matériaux, les conditions, l'environnement spécifiques où ils seront placés et l'utilisation finale des environnements. Pour plus d'informations, lisez le chapitre 5 de notre EBOOK sur le lien : <https://www.mptreatment.com/it/brochure/ebook.html>

Accessoires pour l'application

Accessoires pour application sur surfaces très brutes comme les flammés ou les sablés



Regardez la vidéo en cliquant sur l'image ou sur le lien : <https://youtu.be/3S1HEcRs2>

Accessoires pour l'application sur les adoucis ou brossés



www.mptreatment.com

Made in Italy Products



MASSIMO PIRACCINI srl

Sede Legale: Via Santa Croce 477 – 47032 Bertinoro (FC) Italy
Unità Amministrativa: Via Marco Uccellini 22 – 47034 Forlimpopoli (FC) Italy
Tel. +39 0543 745268 Fax +39 0543 745644
www.mptreatment.com info@mptreatment.com export@mptreatment.com

