

Ravivant du couleur effet mouillé pour surfaces brutes

Traitement ravivant du couleur à effet mouillé. Apte pour toutes surfaces en pierre naturelle, limestone, sandstone, marbre, granit, a finition brute, bouchardée, sablé, flammée. Protège de l'encrassement et rend la surface hydro-oléofuge. Le produit ne jaunit pas et résiste à l'usure.



Rendement: 1 litre pour env. 17-20 m² selon la finition et l'absorption de la surface.

Points forts

- Ravive le couleur de la surface
- Pas filmogène
- Ne jaunit pas
- Protège de l'encrassement
- Hydrofuge
- Antitache
- Anti huile
- Facilite le nettoyage
- Effet compactant et consolidant
- Effet anti saleté
- Effet anti sel



Mode d'emploi

AGITER AVANT EMPLOI.

PRODUIT PRÊT À L'EMPLOI, NE PAS DILUER.

1. Appliquer MGT 23 directement sur des surfaces propres et sèches par un mop ou un chiffon microfibre avec des mouvements circulaires. Ne pas dépasser avec la quantité de produit, appliquer peu de produit par fois. L'effet obtenu n'est pas reversible.
2. Selon l'absorption et l'effet désiré appliquer 2 ou 3 couches espacées de 5-6 heures.
3. Sur des surfaces très brutes appliquer à l'aide d'un pulvérisateur basse pression.

Avant d'effectuer des tests de résistance aux taches, attendre minimum 48/72 heures pour le séchage complet du produit dans la porosité de la surface.

Pour l'entretien ordinaire de la surface traitée on recommande l'utilisation régulière du détergent MGP 24.

Avis

Avant l'utilisation du produit, consulter la fiche toxicologique et l'étiquette illustrant les risques, les précautions et l'équipement de protection personnelle à utiliser pour une utilisation correcte. Toutes les données de cette fiche sont fondées sur des renseignements considérés comme étant sûrs. Malgré cela, ne connaissant pas les conditions des matériaux traités et le mode d'utilisation du produit, nous refusons toute responsabilité sur l'adaptabilité du produit pour une application particulière.

Avant le traitement ou le nettoyage, on recommande d'effectuer un test sur un point invisible de la surface pour éviter tout inconvénient, car notre responsabilité est limitée à la garantie du produit acheté et nous refusons toute responsabilité pour d'éventuels dommages dus à négligence ou à une utilisation contre-indiquée du produit.

Conditionnement et Stockage

Conserver le produit dans le flacon d'origine bouché. Conserver à l'intérieur, dans de pièces ventilées, sèches et loin de sources de chaleur ou de températures basses.

Après utilisation conserver l'emballage bien fermé. En ce cas le produit a une durée d'env. 36 mois.

Carton de 15 bouteilles de 1 litre - Carton de 4 bidons de 5 litres

MASSIMO PIRACCINI srl

Siège légal: Via Santa Croce 477 – 47032 Bertinoro (FC) Italy

Unité de gestion: Via M. Uccellini 22 – 47034 Forlimpopoli (FC) Italy

Tel. +39 0543 745268 Fax +39 0543 745644

www.mptreatment.com italia@mptreatment.com export@mptreatment.com

