

MGT 23 OUT

Ravivant du couleur PROFESSIONNEL à effet mouillé, pour extérieur ou intérieur, antitache, concentré. Spécifique pour surfaces mates ou absorbantes. rbenti.

Protecteur ravivant de couleur a base solvantée, hydro-oléofuge, antitache, anti-saleté pour grès (sandstone), marbre, granit, pierre naturelle, terre cuite, limestone, travertin et d'autres surfaces mates avec finition sablée, flammée, scié, accroché... Ne jaunit pas. Protège des substances tachantes comme huile, café, gras, saleté et la plupart des vins et même si ce n'est pas un anti-graffiti, il limite l'absorption des sprays ou des peintures. Spécifique pour top cuisine, tables, planchers, revêtements, cailloux, mosaïques etc.



Rendement; surfaces brutes 1 litre pour env. 10-12 m² selon l'absorption et la finition de la surface

Surfaces adoucies: 1 litre pour env. 17-20 m² selon l'absorption et la finition de la surface

Points forts

- Antitache
- Anti-huile
- Hydrofuge
- Ne jaunit pas
- Anti-saleté
- Non filmogène
- Transpirant
- Facilite le nettoyage
- Excellent sur top cuisine
- Résistance excellente aux taches
- Résistance à l'extérieur

Mode d'emploi

Agiter avant l'emploi. PRODUIT PRÊT À L'EMPLOI, NE PAS DILUER.

1. Appliquer MGT 23 OUT directement sur des surfaces propres et sèches par des un chiffon microfibre avec des mouvements circulaires.
2. Selon l'absorption et l'effet désiré appliquer 2 ou 3 couches espacées de 4-6 heures.
3. Sur des surfaces très poreuses ou brutes appliquer à l'aide d'un pulvérisateur basse pression et uniformiser par un chiffon microfibre à poil long. (Voire accessoires application)
4. Ne pas dépasser avec la quantité de produit, appliquer peu de produit par fois. L'effet obtenu n'est pas réversible.

Attendre le séchage avant de piétiner. Avant d'effectuer des tests de résistance aux taches, attendre minimum 48/72 heures pour le séchage complet du produit dans la porosité de la surface. Pour l'entretien ordinaire on recommande l'utilisation régulière du détergent neutre MGP 24

Certifications

Protecteur certifié pour le contact alimentaire. Pour recevoir la certification écrivez-nous à: info@mpreatment.com

Effet / Résultat

Des tests de laboratoire démontrent que MGT 23 OUT donne une couleur plus intense que d'autres produits concurrentiels et avec moins de couches. Les mêmes tests montrent que sa résistance aux agents tachants est de loin supérieure à tout autre produit de sa catégorie. Pour une comparaison et des tests de démonstration par rapport aux produits que vous utilisez actuellement contactez-nous à faq@mpreatment.com et nous serons heureux de vous transmettre les résultats et un rapport détaillé sur le matériel que vous souhaitez.



Informations utiles

Puisque notre objectif est la satisfaction maximale du client, nous spécifions ce qui suit. La durée d'un protecteur à l'intérieur est plus longue que à l'extérieur, où la surface est plus sujet aux rayons UV, aux changements de température et aux précipitations. Nous précisons également que le fait qu'un protecteur soit défini comme résistant aux taches ne signifie pas que la surface ne se tachera jamais, mais qu'il est possible d'obtenir le meilleur en termes de résultats et de protection lorsque la substance tombée accidentellement sur la surface est éliminée dès que possible. De plus, pour tirer le meilleur parti des surfaces de toute nature et de tout matériau, notre suggestion est de choisir des produits de nettoyage qui respectent à la fois les surfaces et les traitements et de faire des cycles d'entretien corrects. À cet égard, nous vous proposons de télécharger de notre site les différents guides d'utilisation et d'entretien des surfaces pour prolonger leur vie et conserver leur beauté à fil du temps.

Avis

Avant l'utilisation du produit, consulter la fiche toxicologique et l'étiquette illustrant les risques, les précautions et l'équipement de protection personnelle à utiliser pour une utilisation correcte. Toutes les données de cette fiche sont fondées sur des renseignements considérés comme étant sûrs. Malgré cela, ne connaissant pas les conditions des matériaux traités et le mode d'utilisation du produit, nous refusons toute responsabilité sur l'adaptabilité du produit pour une application particulière.

Avant le traitement ou le nettoyage, on recommande d'effectuer un test sur un point invisible de la surface pour éviter tout inconvénient et une fois vérifié le résultat qu'on désire obtenir travailler sur une surface plus grande. Notre responsabilité est limitée à la garantie du produit acheté et nous refusons toute responsabilité pour d'éventuels dommages dus à négligence ou à une utilisation contre-indiquée du produit.

Conditionnement et Stockage

Conserver le produit dans le flacon d'origine bouché. Conserver à l'intérieur, dans de pièces ventilées, sèches et loin de sources de chaleur ou de températures basses. Après utilisation conserver l'emballage bien fermé. En ce cas le produit a une durée d'env. 36 mois. Carton de 15 bouteilles de 1 litre - Carton de 4 bidons de 5 litres

Garantie

Si la demande du client est d'avoir une garantie sur un matériau ou un projet spécifique, il suffira de nous envoyer une demande et nous évaluerons et, si nécessaire, adapterons la meilleure garantie au matériau spécifique ou au projet spécifique, indiquant également les conditions, qui diffèrent d'une situation à l'autre. Nous attirons votre attention sur le fait que bien que plusieurs produits offrent des garanties généralisées et de longue durée, il convient de se méfier des garanties génériques qui ne prennent pas en compte des aspects spécifiques tels que : les matériaux, les conditions, l'environnement spécifiques où ils seront placés et l'utilisation finale des environnements. Pour plus d'informations, lisez le chapitre 5 de notre EBOOK sur le lien : <https://www.mptreatment.com/it/brochure/ebook.html>

Accessoires pour l'application

Accessoires pour l'application sur des surfaces très brutes, flammées, sablées



Accessoires pour l'application sur des surfaces adoucies ou brossées



Made in Italy Products



www.mptreatment.com

MASSIMO PIRACCINI srl

Sede Legale: Via Santa Croce 477 – 47032 Bertinoro (FC) Italy

Unità Amministrativa: Via Marco Uccellini 22 – 47034 Forlimpopoli (FC) Italy

Tel. +39 0543 745268 Fax +39 0543 745644

www.mptreatment.com info@mptreatment.com export@mptreatment.com

