

# STONE P

*Finitura antisporco per superfici opache levigate e spazzolate. Senza Solvente.*

Finitura antisporco per superfici opache, levigate, semilucide, spazzolate, a spacco naturale, sandstone e limestone. Riveste la porosità superficiale della pietra facilitando la pulizia, anche con un semplice straccio, senza formare antiestetische pellicole plastiche. Prodotto da utilizzare dopo l'applicazione del trattamento antimacchia.



*Resa: 1 litro per 17-25 mq circa a seconda della finitura e dell'assorbimento della superficie su cui viene applicato.*

## Punti forti

- Non ingiallisce
- Facilita la pulizia
- Antisporco per pedonamento
- Certificato per il contatto con gli alimenti
- Senza solventi
- Non inquinante per l'ambiente
- Sicuro per l'utilizzatore
- Protegge le superfici



## Applicazione

### AGITARE PRIMA DELL'USO.

PRODOTTO PRONTO ALL'USO, NON DILUIRE.

Versare o nebulizzare STONE-P direttamente sulla superficie precedentemente trattata ed asciutta. Uniformare con microfibra compiendo movimenti circolari. Lasciare asciugare.

Ripetere l'operazione dopo 3/4 ore, se necessario.

Per un risultato ottimale applicare STONE P su superfici trattate con un impregnante a completo assorbimento tipo MGT 28 – MGT H - MGT 6.

Lasciare asciugare prima di calpestare la superficie.

Prima di eseguire test di macchiatura attendere almeno 48/72 ore per la completa asciugatura del prodotto nella porosità della superficie.

Per la manutenzione ordinaria della superficie trattata si raccomanda l'utilizzo regolare del detergente MGP 24.

## Avvertenze

Prima dell'uso del prodotto consultare la scheda tossicologica e l'etichetta, in cui vengono evidenziati rischi e sicurezza per un corretto uso dei dispositivi di protezione individuale. Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate su informazioni che riteniamo attendibili; tuttavia, non conoscendo le condizioni dei materiali trattati e il modo in cui viene utilizzato il prodotto, si declina ogni responsabilità circa l'adeguatezza del materiale per ogni particolare applicazione.

Prima di eseguire trattamenti o pulizia delle superfici è consigliabile eseguire un piccolo test, onde evitare eventuali inconvenienti; in quanto la nostra responsabilità è limitata al costo del prodotto acquistato e pertanto non si risponde di danni provocati da negligenza o errato uso del prodotto.

## Confezioni e Stoccaggio

Conservare il prodotto nei contenitori originali, ermeticamente chiusi. Mantenere in ambienti coperti, ventilati, asciutti e lontani da fonti di calore o a basse temperature.

Dopo l'utilizzo del prodotto la confezione deve essere tenuta ben chiusa, in questo caso il prodotto ha una durata di circa 36 mesi.

Scatola da 15 bottiglie da 1 litro – Scatola da 4 fustini da 5 litri

### MASSIMO PIRACCINI srl

Sede Legale: Via Santa Croce 477 – 47032 Bertinoro (FC) Italy

Unità Amministrativa: Via Marco Uccellini 22 – 47034 Forlimpopoli (FC) Italy

Tel. +39 0543 745268 Fax +39 0543 745644

www.mptreatment.com info@mptreatment.com export@mptreatment.com

