CROCOSHINE

Trattamento lucidante professionale ed ecologico con effetto idrorepellente per superfici lucide, naturali e non.


CROCOSHINE è un protettivo che conferisce ai materiali lucidi più lucentezza e lucidità. Facile da applicare in un solo passaggio. Non è un cristallizzante né una cera ma piuttosto un trattamento liquido applicabile con microfibra e lucidabile con disco bianco o lana d'acciaio. Il massimo risultato con il minimo sforzo.
Indicato su: marmo, granito, graniglia, palladiana, marmo ricomposto, agglomerati e talvolta cemento lucido ma anche su alcuni tipi di ceramica o gres. Su pavimenti che hanno perso la loro lucidità CROCOSHINE potrebbe rispristinare il lucido senza dover ricorrere ad una microlevigatura. Applicabile su altri trattamenti antimacchia.



Resa: *Approssimativamente 30-40 mq con 1 litro considerate Questa indicazione può variare in base alla tipologia del materiale e relativa assorbenza.*

Punti forti

- Antisporco
- Idrorepellente
- Ecologico
- Non ingiallisce
- Non cambia il colore della superficie
- Sicuro per l'applicatore
- Facile da utilizzare
- Rilucidabile
- Brillante
- Reversibile
- Non crea film
- E' traspirante
- Rende più facile la pulizia
- Compatibile con altri trattamenti
- Senza solventi
- Non lascia residui unti o difficili da rimuovere
- Non richiede lungi tempi di lavorazione
- Non richiede infiniti passaggi



Applicazione


Agitare prima dell'uso
Prodotto pronto all'uso, non diluire.
Applicare CROCOSHINE direttamente sulla superficie lucida pulita. Versare e stendere uniformando compiendo movimenti circolari con appositi mop, panni, o microfibre morbide ma non con moci o stracci che potrebbero lasciare segni in controluce. Non eccedere con la quantità ma applicarne un leggero strato. (Vedi gli accessori per l'applicazione) Dopo l'applicazione attendere 20/30 minuti fintanto che il prodotto non si asciuga. Una volta asciutto sarà evidente uno strato opaco.
Ora si può lucidare il prodotto con monospazzola o lucidatrice rimuovendo il residuo opaco con disco bianco o meglio ancora lana d'acciaio. In caso di applicazione manuale si potrà rimuovere il residuo manualmente con un panno asciutto compiendo movimenti circolari.
Su superfici assorbenti potrebbe essere necessario ripetere l'applicazione con una seconda mano consecutiva. In caso di segni in controluce lucidare accuratamente con lana d'acciaio.

Per l'ordinaria manutenzione e pulizia utilizzare il detergente MGP 24.

Resistenza

Test interni e numerose applicazioni svolte dalle nostre squadre dimostrano che CROCOSHINE applicato sulle superfici lucide offre un'ottima resistenza all'abrasione rispetto alle classiche cere metallizzate da riapplicare periodicamente. CROCOSHINE inoltre offre un ottima resistenza all'acqua ma non va considerato come un antimacchia oleo repellente. In caso si voglia ottenere la massima protezione suggeriamo di applicare 24 ore prima di CROCOSHINE il prodotto MGT 27 K (Antimacchian per lucidi base acqua) o MGT 27 (Antimacchia per lucidi base solvente).

Guarda il video applicativo cliccando sull'immagine a lato (da computer) oppure digitando questo link nella barra di ricerca: https://youtu.be/4wBK5IfRigI



Informazioni utili

Poiché il nostro obiettivo è la massima soddisfazione del cliente, precisiamo quanto segue. L'applicazione di un protettivo in un contesto di un interno è superiore alla durata in contesto di esterni più soggetti a raggi UV, escursioni termiche e precipitazioni. Precisiamo inoltre che il fatto che un protettivo venga definito antimacchia, non sta a significare che la superficie non si macchierà mai, ma che è possibile ottenere il meglio in termini di risultati e protezione quando si rimuove il prima possibile la sostanza caduta accidentalmente sulla superficie. Inoltre, per ottenere il meglio dalle superfici di qualsivoglia genere e materiale, il nostro suggerimento è quello di scegliere prodotti per la pulizia che rispettino sia le superfici che i trattamenti ed eseguire corretti cicli manutentivi. A tal riguardo suggeriamo di scaricare dall'area download del nostro sito le varie guide sull'utilizzo e la manutenzione delle superfici per allungare la vita e mantenere la bellezza delle vostre superfici nel tempo.

Avvertenze

Prima dell'utilizzo del prodotto consultare la scheda tossicologica e l'etichetta, in cui vengono evidenziati rischi e sicurezza per un corretto uso dei dispositivi di protezione individuale. Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate su informazioni che riteniamo attendibili; tuttavia, non conoscendo né i materiali trattati né le loro condizioni, le specifiche caratteristiche di esse, le lavorazioni e finiture che queste hanno subito, le condizioni dei materiali trattati e il modo in cui verrà utilizzato il prodotto, si declina ogni responsabilità circa l'adeguatezza del prodotto per ogni specifica e particolare applicazione.
Pertanto prima dell'utilizzo del prodotto eseguite un test su una piccola porzione della superficie posta in una zona non visibile, dopodiché certi della riuscita potete procedere su un area più ampia. La nostra responsabilità è limitata al costo del prodotto acquistato e pertanto non si risponde di danni provocati da un errato o diverso utilizzo del prodotto, dal non aver seguito queste avvertenze o da altri fattori non dipendenti dal prodotto stesso.

Confezioni e stoccaggio

Conservare il prodotto nei contenitori originali, ermeticamente chiusi. Mantenere in ambienti coperti, ventilati, asciutti e lontani da fonti di calori o a basse temperature. Dopo l'utilizzo del prodotto la confezione deve essere tenuta ben chiusa, in questo caso il prodotto ha una durata di circa 36 mesi. Scatola da 30 bottiglie da 250 ml con nebulizzatore. Scatola da 15 bottiglie da 1 lt.
Scatola da 4 fustini da 5 lt

Garanzia

In caso la richiesta del cliente sia di avere una garanzia su uno specifico materiale o progetto, sarà sufficiente farcene pervenire richiesta e provvederemo a valutare e nel caso adattare la migliore garanzia ad un materiale specifico o progetto specifico, indicando così anche le varie condizioni che differiscono da situazione a situazione. Ci teniamo a far presente che benché diversi prodotti offrano garanzie generalizzate e che vantano lunga durata, è opportuno diffidare di garanzie generiche che non tengono conto di aspetti specifici come: materiali specifici, condizioni e ambiente dove questi andranno posti e utilizzo finale degli ambienti. Per maggiori informazioni leggi il capitolo 5 del nostro EBOOK al link: https://www.mptreatment.com/it/brochure/ebook.html

Accessori per l'applicazione

Accessori per le superfici lucide







Guarda il video sulle applicazioni cliccando l'imaggine o al link: https://youtu.be/3S1HEcRs2



Made in Italy Products

www.mptreatment.com

MASSIMO PIRACCINI srl
Sede Legale: Via Santa Croce 477 – 47032 Bertinoro (FC) Italy
Unità Amministrativa: Via Marco Uccellini 22 – 47034 Forlimpopoli (FC) Italy
Tel. +39 0543 745268 Fax +39 0543 745644
www.mptreatment.com info@mptreatment.com export@mptreatment.com