

# CROCODILE WAX

## Cera lucidante in pasta

Cera lucidante in pasta per marmo, granito, agglomerati, cemento lucido. Indicato per superfici opacizzate o con leggeri difetti o imperfezioni.

Forte idrorepellente particolarmente indicato per top bagno, rivestimenti, tavoli, e tutte le piccole superfici in marmo, granito, agglomerati, pietre naturali, cemento lucido.

Indicato per tori, bordi opachi, e zone difficilmente raggiungibili con macchinari.



*Resa: 1 litro per 30-40 mq circa a seconda della finitura e dell'assorbenza della superficie su cui viene applicato.*

### Punti forti

- Idrorepellente
- Reversibile
- Brillante
- Non crea pellicola
- Ripristina la lucentezza delle superfici opacizzate per l'utilizzo
- Stesura semplice e asciugatura rapida
- Lucidatura manuale e/o con macchinari
- Applicabile anche su superfici trattate
- Resistente ai lavaggi con detergente
- Resa elevata
- Disponibile in neutro e nero.

### Applicazione

**Applicazione manuale:** Applicare su superficie pulita e asciutta la CROCODILE WAX, stendere uniformemente compiendo movimenti circolari con panno microfibra. Lasciare asciugare circa 10 min a seconda della temperatura ambiente. Lucidare con panno asciutto o paglietta di ferro fine.

Per la manutenzione ordinaria della superficie trattata si raccomanda l'utilizzo regolare del detergente MGP 24.

**Applicazione con macchinari:** Applicare su superficie pulita e asciutta la CROCODILE WAX, spalmandola sotto al disco bianco. Lasciare asciugare circa 10 min a seconda della temperatura ambiente. Lucidare con disco bianco pulito o lana d'acciaio.

Per la manutenzione ordinaria della superficie trattata si raccomanda l'utilizzo regolare del detergente MGP 24.

### Avvertenze

Prima dell'uso del prodotto consultare la scheda tossicologica e l'etichetta, in cui vengono evidenziati rischi e sicurezza per un corretto uso dei dispositivi di protezione individuale. Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate su informazioni che riteniamo attendibili; tuttavia, non conoscendo le condizioni dei materiali trattati e il modo in cui viene utilizzato il prodotto, si declina ogni responsabilità circa l'adeguatezza del materiale per ogni particolare applicazione.

Prima di eseguire trattamenti o pulizia delle superfici è consigliabile eseguire un piccolo test, onde evitare eventuali inconvenienti; in quanto la nostra responsabilità è limitata al costo del prodotto acquistato e pertanto non si risponde di danni provocati da negligenza o errato uso del prodotto.

### Confezioni e Stoccaggio

Conservare il prodotto nei contenitori originali, ermeticamente chiusi. Mantenere in ambienti coperti, ventilati, asciutti e lontani da fonti di calore o a basse temperature.

Dopo l'utilizzo del prodotto la confezione deve essere tenuta ben chiusa, in questo caso il prodotto ha una durata di circa 36 mesi.

Scatola da 12 barattoli da 500 ml

#### MASSIMO PIRACCINI srl

Sede Legale: Via Santa Croce 477 - 47032 Bertinoro (FC) Italy  
Unità Amministrativa: Via Marco Uccellini 22 - 47034 Forlimpopoli (FC) Italy

Tel. +39 0543 745268 Fax +39 0543 745644

www.mptreatment.com info@mptreatment.com export@mptreatment.com

