

# NO SLIDE

## Trattamento antiscivolo

Trattamento antiscivolo per superfici in granito e gres porcellanato.

NO SLIDE è un trattamento antiscivolo che, sulla superficie trattata, crea una microporosità controllata.



*Resa: 1 litro per 12-15 mq circa a seconda della finitura della superficie e della tipologia di sporco su cui viene applicato.*

### Punti forti

- Non modifica visivamente la struttura del granito (effetto tromp-l'oeil)
- Lascia le superfici lucide
- Trattamento rapido e non invasivo
- Trattamento non reversibile
- Trattamento permanente
- Specifico per gres porcellanato lucido e grezzo
- Prodotto certificato



### Applicazione

#### **AGITARE PRIMA DELL'USO.**

PRODOTTO PRONTO ALL'USO, NON DILUIRE.

UTILIZZARE TASSATIVAMENTE OCCHIALI E GUANTI PROTETTIVI.

Lavare la superficie utilizzando il prodotto MGP 25. In caso di superfici trattate o cerate rimuovere i trattamenti esistenti con MGP 26.

Applicare NO SLIDE su piccole superfici per volta. Applicare direttamente versando il prodotto sulla superficie e stendendolo con un pennello o un panno microfibra compiendo movimenti circolari per circa 1 o 2 minuti.

Lasciare agire da 5 a 10 minuti, a seconda del grado di antiscivolo che si vuole ottenere..

Aspirare con aspiraliquidi. Risciacquare la superficie con acqua e detergente MGP 24.

### Avvertenze

Prima dell'uso del prodotto consultare la scheda tossicologica e l'etichetta, in cui vengono evidenziati rischi e sicurezza per un corretto uso dei dispositivi di protezione individuale. Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate su informazioni che riteniamo attendibili; tuttavia, non conoscendo le condizioni dei materiali trattati e il modo in cui viene utilizzato il prodotto, si declina ogni responsabilità circa l'adeguatezza del materiale per ogni particolare applicazione.

Prima di eseguire trattamenti o pulizia delle superfici è consigliabile eseguire un piccolo test, onde evitare eventuali inconvenienti; in quanto la nostra responsabilità è limitata al costo del prodotto acquistato e pertanto non si risponde di danni provocati da negligenza o errato uso del prodotto.

### Confezioni e Stoccaggio

Conservare il prodotto nei contenitori originali, ermeticamente chiusi. Mantenere in ambienti coperti, ventilati, asciutti e lontani da fonti di calore o a basse temperature.

Dopo l'utilizzo del prodotto la confezione deve essere tenuta ben chiusa, in questo caso il prodotto ha una durata di circa 36 mesi.

Scatola da 15 bottiglie da 1 litro – Scatola da 4 fustini da 5 litri

#### **MASSIMO PIRACCINI srl**

Sede Legale: Via Santa Croce 477 – 47032 Bertinoro (FC) Italy

Unità Amministrativa: Via Marco Uccellini 22 – 47034 Forlimpopoli (FC) Italy

Tel. +39 0543 745268 Fax +39 0543 745644

www.mptreatment.com info@mptreatment.com export@mptreatment.com

