

# CER CLEAN ULTRA

## Pulitore acido per sporco di cantiere su ceramica

Pulitore acido per residui cementizi e sigillanti per  
la stuccatura.



Resa: 1 litro per 15 - 20 mq circa a seconda della  
finitura della superficie e della tipologia di sporco  
su cui viene applicato

### Punti forti

- Concentrato diluibile in acqua
- Senza solventi
- Non rilascia fumi aggressivi
- Acido tamponato
- Può essere aspirato e lavorato con monospazzola
- Agisce su sigillanti e stucchi resinosi
- Eccellente su gres porcellanato; con la sua azione detergente ravviva colore e brillantezza originale

### Applicazione

#### AGITARE PRIMA DELL'USO.

PRODOTTO CONCENTRATO. NON UTILIZZARE PURO.

Diluizioni: - sporco leggero: 1 litro di CER CLEAN ULTRA in ca. 8/10 litri di acqua.

- sporco resistente: 1 litro di CER CLEAN ULTRA in ca. 4/5 litri di acqua.

Verificare la diluizione più adatta in una piccola zona della superficie da pulire così da trovare il dato più corretto.

Pulizia manuale: Versare la soluzione direttamente sulla superficie precedentemente bagnata, lasciare agire per circa 5 minuti, strofinare con spazzolone, aspirare con aspiraliquidi, risciacquare con acqua. Non lasciare asciugare CER CLEAN ULTRA sulla superficie in quanto potrebbero rimanere alonature indesiderate.

Pulizia con macchinari: Versare la soluzione direttamente sulla superficie precedentemente bagnata, lasciare agire per circa 5 minuti, strofinare con monospazzola, aspirare con aspiraliquidi, risciacquare con acqua. Non lasciare asciugare CER CLEAN ULTRA sulla superficie in quanto potrebbero rimanere alonature indesiderate.

### Avvertenze

Prima dell'uso del prodotto consultare la scheda tossicologica e l'etichetta, in cui vengono evidenziati rischi e sicurezza per un corretto uso dei dispositivi di protezione individuale. Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate su informazioni che riteniamo attendibili; tuttavia, non conoscendo le condizioni dei materiali trattati e il modo in cui viene utilizzato il prodotto, si declina ogni responsabilità circa l'adeguatezza del materiale per ogni particolare applicazione.

Prima di eseguire trattamenti o pulizia delle superfici è consigliabile eseguire un piccolo test, onde evitare eventuali inconvenienti; in quanto la nostra responsabilità è limitata al costo del prodotto acquistato e pertanto non si risponde di danni provocati da negligenza o errato uso del prodotto.

### Confezioni e Stoccaggio

Conservare il prodotto nei contenitori originali, ermeticamente chiusi. Mantenere in ambienti coperti, ventilati, asciutti e lontani da fonti di calore o a basse temperature.

Dopo l'utilizzo del prodotto la confezione deve essere tenuta ben chiusa, in questo caso il prodotto ha una durata di circa 36 mesi.

Scatola da 15 bottiglie da 1 litro – Scatola da 4 fustini da 5 litri

#### MASSIMO PIRACCINI srl

Sede Legale: Via Santa Croce 477 – 47032 Bertinoro (FC) Italy

Unità Amministrativa: Via Marco Uccellini 22 – 47034 Forlimpopoli (FC) Italy

Tel. +39 0543 745268 Fax +39 0543 745644

www.mptreatment.com info@mptreatment.com export@mptreatment.com

