

Trattamento antiscivolo permanente

Trattamento che opera una micro corrosione controllata impercettibile rendendo la ceramica antiscivolo.



Resa: 1 litro per 8-10 mq circa a seconda della finitura della superficie e della tipologia di sporco su cui viene applicato.

Punti forti

- Non modifica visivamente la struttura della ceramica (effetto tromp-l'oeil)
- Lascia le superfici lucide
- Trattamento rapido e non invasivo
- Trattamento non reversibile
- Trattamento permanente
- Specifico per gres porcellanato lucido e grezzo
- Prodotto certificato



Applicazione

AGITARE PRIMA DELL'USO.

PRODOTTO PRONTO ALL'USO, NON DILUIRE.

UTILIZZARE TASSATIVAMENTE OCCHIALI E GUANTI PROTETTIVI.

Lavare la superficie utilizzando il prodotto CER CLEAN +. In caso di superfici trattate o cerate rimuovere i trattamenti esistenti.

Applicare CER SLIDE su piccole superfici per volta. Applicare direttamente versando il prodotto sulla superficie e stendendolo con un pennello o un panno microfibra compiendo movimenti circolari per circa 1 o 2 minuti. Lasciare agire da 5 a 10 minuti, a seconda del grado di antiscivolo che si vuole ottenere..

Aspirare con aspiraliquidi. Risciacquare la superficie con acqua e detergente CER CLEAN.

Verificare se il trattamento antiscivolo è adeguato, in caso contrario ripetere l'applicazione di CER SLIDE.

Per la manutenzione ordinaria della superficie trattata si raccomanda l'utilizzo regolare del detergente CER CLEAN +.

Avvertenze

Prima dell'uso del prodotto consultare la scheda tossicologica e l'etichetta, in cui vengono evidenziati rischi e sicurezza per un corretto uso dei dispositivi di protezione individuale. Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate su informazioni che riteniamo attendibili; tuttavia, non conoscendo le condizioni dei materiali trattati e il modo in cui viene utilizzato il prodotto, si declina ogni responsabilità circa l'adeguatezza del materiale per ogni particolare applicazione.

Prima di eseguire trattamenti o pulizia delle superfici è consigliabile eseguire un piccolo test, onde evitare eventuali inconvenienti; in quanto la nostra responsabilità è limitata al costo del prodotto acquistato e pertanto non si risponde di danni provocati da negligenza o errato uso del prodotto

Confezioni e Stoccaggio

Conservare il prodotto nei contenitori originali, ermeticamente chiusi. Mantenere in ambienti coperti, ventilati, asciutti e lontani da fonti di calore o a basse temperature.

Dopo l'utilizzo del prodotto la confezione deve essere tenuta ben chiusa, in questo caso il prodotto ha una durata di circa 36 mesi.

Scatola da 15 bottiglie da 1 litro – Scatola da 4 fustini da 5 litri

MASSIMO PIRACCINI srl

Sede Legale: Via Santa Croce 477 – 47032 Bertinoro (FC) Italy

Unità Amministrativa: Via Marco Uccellini 22 – 47034 Forlimpopoli (FC) Italy

Tel. +39 0543 745268 Fax +39 0543 745644

www.mptreatment.com info@mptreatment.com export@mptreatment.com

