

## Protettivo antibatterico

Protettivo per marmi, graniti, agglomerati con azione batteriostatica agli ioni di argento. L'azione oligodinamica degli ioni di argento garantisce un trattamento efficace e prolungata nel tempo ed impedisce la proliferazione di funghi, batteri e muffe.

MPJ si applica come un comune trattamento protettivo, ma grazie alla ricerca ed allo studio innovativo che la MASSIMO PIRACCINI ha realizzato nel settore dei trattamenti, mantiene la superficie su cui viene applicato pulita e igienizzata, con azione attiva contro batteri, funghi e muffe.

L'azione batteriostatica di MPJ è stata testata da laboratori accreditati.



*Resa: 1 litro per 20-25 mq circa a seconda della finitura e dell'assorbimento della superficie su cui viene applicato.*

## Punti forti

- Attivo 24 ore su 24 con o senza luce solare
- Non ha bisogno di essere attivato con lampade UV
- Riduce la contaminazione batterica
- Mantiene le superfici igieniche
- Previene la proliferazione e l'accumulo dei batteri
- Antimicrobico efficace nei confronti dei batteri GRAM-NEGATIVI come l'escherichia coli ed altri



## Applicazione

### AGITARE PRIMA DELL'USO.

PRODOTTO PRONTO ALL'USO, NON DILUIRE.

Su superfici pulite e asciutte applicare MPJ direttamente, stendendo in modo uniforme con panno microfibra, compiendo movimenti circolari.

In caso di superfici molto assorbenti applicare 2 mani consecutive.

A completa asciugatura la superficie risulterà protetta, senza variazioni di colore e senza presentare residui.

Su marmi o graniti poco assorbenti può risultare un leggerissimo residuo che si elimina con un semplice panno o lucidatrice.

Prima di eseguire test di macchiatura attendere almeno 48 / 72 ore per la completa asciugatura del prodotto nella porosità della superficie.

## Avvertenze

Prima dell'uso del prodotto consultare la scheda tossicologica e l'etichetta, in cui vengono evidenziati rischi e sicurezza per un corretto uso dei dispositivi di protezione individuale. Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate su informazioni che riteniamo attendibili; tuttavia, non conoscendo le condizioni dei materiali trattati e il modo in cui viene utilizzato il prodotto, si declina ogni responsabilità circa l'adeguatezza del materiale per ogni particolare applicazione.

Prima di eseguire trattamenti o pulizia delle superfici è consigliabile eseguire un piccolo test, onde evitare eventuali inconvenienti; in quanto la nostra responsabilità è limitata al costo del prodotto acquistato e pertanto non si risponde di danni provocati da negligenza o errato uso del prodotto.

## Confezioni e Stoccaggio

Conservare il prodotto nei contenitori originali, ermeticamente chiusi. Mantenere in ambienti coperti, ventilati, asciutti e lontani da fonti di calore o a basse temperature.

Dopo l'utilizzo del prodotto la confezione deve essere tenuta ben chiusa, in questo caso il prodotto ha una durata di circa 36 mesi.

Scatola da 15 bottiglie da 1 litro – Scatola da 4 fustini da 5 litri