

# CROCODILE WAX

## Cire à lustrer en pâte

Cire polissante en pâte pour marbre, granit, agglomérés, béton poli. Indiqué pour surfaces opacifiées ou avec des petites défauts et imperfections.

Hydrofuge fort particulièrement indiqué pour top salle de bain, revêtements, tables et toutes les petites surfaces en marbre, granit, agglomérés, pierres naturelles, ciment poli.

Indiqué pour bords mats et points difficiles à polir.



*Rendement: 1 bidon pour env. 30-40 m<sup>2</sup> selon la finition et l'absorption de la surface.*

## Points forts

- Hydrofuge
- Réversible
- Brillant
- Pas filmogène
- Restaure le brillant des surfaces opacifiées par l'utilisation
- Application simple et séchage rapide
- Poli manuel ou par machines
- Rendement élevé
- Disponible en plusieurs couleurs: neutre, noir, jaune, vert, rouge, brun
- Applicable sur des surfaces traitées
- Résistant aux nettoyages avec détergent

## Mode d'emploi

### Application manuelle:

1. Appliquer CROCODILE WAX directement sur la surface propre et sèche
  2. Enduire de façon uniforme par un chiffon microfibre avec des mouvements circulaires
  3. Faire sécher env. 10 minutes selon température ambiante
  4. Polir manuellement avec un chiffon sec ou paille de fer fin
- Pour l'entretien ordinaire de la surface traitée on recommande l'utilisation régulière du détergent MGP 24.

### Application par machine:

1. Appliquer CROCODILE WAX directement sur la surface propre et sèche en la gunitant en dessous du disc blanc.
2. Faire sécher env. 10 minutes selon température ambiante
3. Polir avec disc blanc ou laine d'acier
4. Pour l'entretien ordinaire de la surface traitée on recommande l'utilisation régulière du détergent MGP 24.

## Avis

Avant l'utilisation du produit, consulter la fiche toxicologique et l'étiquette illustrant les risques, les précautions et l'équipement de protection personnelle à utiliser pour une utilisation correcte. Toutes les données de cette fiche sont fondées sur des renseignements considérés comme étant sûrs. Malgré cela, ne connaissant pas les conditions des matériaux traités et le mode d'utilisation du produit, nous refusons toute responsabilité sur l'adaptabilité du produit pour une application particulière.

Avant le traitement ou le nettoyage, on recommande d'effectuer un test sur un point invisible de la surface pour éviter tout inconvénient, car notre responsabilité est limitée à la garantie du produit acheté et nous refusons toute responsabilité pour d'éventuels dommages dus à négligence ou à une utilisation contre-indiquée du produit.

## Conditionnement et Stockage

Conserver le produit dans le flacon d'origine bouché. Conserver à l'intérieur, dans des pièces ventilées, sèches et loin de sources de chaleur ou de températures basses.

Après utilisation conserver l'emballage bien fermé. En ce cas le produit a une durée d'env. 36 mois.

Carton de 12 bidons de 500 ml

**MASSIMO PIRACCINI srl**

**Siège légal:** Via Santa Croce 477 – 47032 Bertinoro (FC) Italy

**Unité de gestion:** Via M. Uccellini 22 – 47034 Forlimpopoli (FC) Italy

Tel. +39 0543 745268 Fax +39 0543 745644

www.mptreatment.com italia@mptreatment.com export@mptreatment.com

