

D DAMP K

Protecteur antihumidité

Traitement protectif écologique antihumidité ascendante pour marbre, granit et agglomérés. Protège de la saleté en général et facilite le nettoyage. Il arrête l'humidité ascendante en évitant taches et traces causées par ciments et adhésifs utilisés pour l'installation.

Sur certains matériaux on peut noter un effet ravivant du couleur.



Rendement: 1 litre pour env. 18-20 m² selon la finition et l'absorption de la surface.

Points forts

- Bloque la formation du salpêtre
- Evite les taches causées par l'humidité
- Hydrofuge
- Antitache
- Produit nano technologique
- Protège même quand la surface est totalement plongé dans l'eau.
- Protège même si le traitement est appliqué seulement en surface
- Ne cause pas des problèmes de adhérence avec les colles.
- Sans solvants

Mode d'emploi

AGITER AVANT EMPLOI.

PRODUIT PRÊT À L'EMPLOI, NE PAS DILUER.

Avant la pose: 1. Appliquer D DAMP K en immersion ou directement sur la surface propre et sèche.

2. Etaler un couche abondante de produit par rouleau, nébuliseur ou chiffon microfibre.

3. Uniformiser par un chiffon microfibre.

4. Appliquer le produit sur tout les cotes et les bords du carreau.

5. Faire sécher min. 24 / 48 heures selon température ambiante avant de poser.

Pour la pose utiliser des colles; ne pas utiliser ciment.

Les résidus du produit en surface sont éliminables par un chiffon pendant 24/48 heures.

Surfaces déjà posées: 1. Appliquer D DAMP K sur la surface propre et le plus sèche possible.

2. Etaler un couche abondante de produit par rouleau, nébuliseur ou chiffon microfibre.

3. Uniformiser par un chiffon microfibre.

4. Dans ce cas le produit sèche dans 4/ 6 heures selon température ambiante.

Les résidus du produit en surface sont éliminables par un chiffon pendant 24/48 heures.

Avant d'effectuer des tests de résistance aux taches, attendre minimum 48/72 heures pour le séchage complet du produit dans la porosité de la surface.

Pour l'entretien ordinaire de la surface traitée on recommande l'utilisation régulière du détergent MGP 24.

Avis

Avant l'utilisation du produit, consulter la fiche toxicologique et l'étiquette illustrant les risques, les précautions et l'équipement de protection personnelle à utiliser pour une utilisation correcte. Toutes les données de cette fiche sont fondées sur des renseignements considérés comme étant sûrs. Malgré cela, ne connaissant pas les conditions des matériaux traités et le mode d'utilisation du produit, nous refusons toute responsabilité sur l'adaptabilité du produit pour une application particulière.

Avant le traitement ou le nettoyage, on recommande d'effectuer un test sur un point invisible de la surface pour éviter tout inconvénient, car notre responsabilité est limitée à la garantie du produit acheté et nous refusons toute responsabilité pour d'éventuels dommages dus à négligence ou à une utilisation contre-indiquée du produit.

Conditionnement et Stockage

Conservé le produit dans le flacon d'origine bouché. Conservé à l'intérieur, dans de pièces ventilées, sèches et loin de sources de chaleur ou de températures basses.

Après utilisation conservé l'emballage bien fermé. En ce cas le produit a une durée d'env. 36 mois.

Carton de 15 bouteilles de 1 litre - Carton de 4 bidons de 5 litres

MASSIMO PIRACCINI srl

Siège légal: Via Santa Croce 477 – 47032 Bertinoro (FC) Italy

Unité de gestion: Via M. Uccellini 22 – 47034 Forlimpopoli (FC) Italy

Tel. +39 0543 745268 Fax +39 0543 745644

www.mptreatment.com italia@mptreatment.com export@mptreatment.com

