

MGT 28

Protettivo PROFESSIONALE antimacchia, ecologico concentrato, neutro, *specifico per superfici opache o assorbenti.*

Protettivo a base acqua a completo assorbimento idrorepellente ed oleorepellente antimacchia per arenarie, marmo, granito, pietra naturale, agglomerati di marmo o cemento, e altre superfici opache con finitura sabbiata, fiammata, levigata, spazzolata, taglio sega, a spacco ecc. MGT 28 non cambia il colore naturale del materiale su cui viene applicato.

Penetra nella porosità del materiale non lasciando residui. Non ingiallisce. Protegge le superfici da sostanze come olio, caffè, grasso, sporco, la maggior parte dei vini e offre una buona protezione anche contro scritte, spray o vernici se applicato in 3 mani. Specifico per top cucina, tavoli, pavimenti o rivestimenti.

Punti forti

- Antimacchia
- Antiolio
- Idrorepellente
- Ecologico
- Non ingiallisce
- Non cambia il colore della superficie
- Certificato per il contatto alimentare
- Non inquina gli ambienti
- Applicabile su superfici non totalmente asciutte
- Reversibile
- Non crea film
- Traspirante
- Rende più facile la pulizia
- Eccellente per top cucine
- Ottima resistenza alle macchie
- Senza solventi
- Buona azione contro lo sporco
- Limita l'assorbimento di scritte e spray
- Ottimo per essere usato anche prima della stuccatura per una più facile pulizia

Applicazione

Agitare prima dell'uso

Prodotto pronto all'uso, non diluire. Applicare MGT 28 direttamente sulla superficie pulita, che sia asciutta o bagnata ma aspirata. Dopodiché uniformare compiendo movimenti circolari con appositi mop, panni, spugne o microfibre. A seconda dell'assorbimento applicare 2 o 3 mani a distanza di 3 o 4 ore tra una mano e l'altra. In caso di superfici molto porose o grezze, applicare con nebulizzatore a bassa pressione e uniformare con panno p microfibra a pelo lungo o un pennello. (Vedi gli accessori per l'applicazione)

Aspettare che la superficie sia asciutta prima del calpestio. Una volta asciutto applicare MGT 5 per ottenere una maggiore protezione contro il calpestio e lo sporco specie se la superficie è molto porosa. La superficie è lavabile e resistente alle macchie dopo 72 ore. Per l'ordinaria manutenzione e pulizia della superficie trattata raccomandiamo di utilizzare il detergente MGP 24.

Certificazioni

Protettivo certificato per il contatto alimentare. In caso di necessità della certificazione scrivere a: info@mpreatment.com

Resistenza

Test di laboratorio dimostrano che MGT 28 applicato su superfici assorbenti offre un'ottima resistenza all'olio, al caffè e al vino. Anche se alcune di queste sostanze sono state lasciate sulle superfici senza essere immediatamente rimosse, MGT 28 ha impedito che la superficie assorbisse le macchie benché le sostanze vi siano state lasciate per oltre 24 ore. Specifichiamo che ogni superficie ha caratteristiche proprie e che anche le sostanze macchianti, seppure della stessa tipologia, possono avere diverse reazioni in base al caso specifico e alla loro diversità. Per questo, per poter essere il più precisi possibile, sarà nostra premura, dietro richiesta, effettuare test specifici sui materiali o progetti specifici.

Test di macchiatura con caffè, vino e olio lasciati seccare su un granito assorbente come il Kashmir White dimostrano la resistenza di MGT 28. Guarda il video cliccando sull'immagine o a questo link: <https://youtu.be/HhiKv6i8oQo>



Resa: Approssimativamente 10-15 mq con 1 litro considerate 2 mani. Questa indicazione può variare in base alla tipologia del materiale e relativa assorbenza.



Informazioni utili

Poiché il nostro obiettivo è la massima soddisfazione del cliente, precisiamo quanto segue. L'applicazione di un protettivo in un contesto di un interno è superiore alla durata in contesto di esterni più soggetti a raggi UV, escursioni termiche e precipitazioni. Precisiamo inoltre che il fatto che un protettivo venga definito antimacchia, non sta a significare che la superficie non si macchierà mai, ma che è possibile ottenere il meglio in termini di risultati e protezione quando si rimuove il prima possibile la sostanza caduta accidentalmente sulla superficie. Inoltre, per ottenere il meglio dalle superfici di qualsivoglia genere e materiale, il nostro suggerimento è quello di scegliere prodotti per la pulizia che rispettino sia le superfici che i trattamenti ed eseguire corretti cicli manutentivi. A tal riguardo suggeriamo di scaricare dall'area download del nostro sito le varie guide sull'utilizzo e la manutenzione delle superfici per allungare la vita e mantenere la bellezza delle vostre superfici nel tempo.

Avvertenze

Prima dell'utilizzo del prodotto consultare la scheda tossicologica e l'etichetta, in cui vengono evidenziati rischi e sicurezza per un corretto uso dei dispositivi di protezione individuale. Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate su informazioni che riteniamo attendibili; tuttavia, non conoscendo né i materiali trattati né le loro condizioni, le specifiche caratteristiche di esse, le lavorazioni e finiture che queste hanno subito, le condizioni dei materiali trattati e il modo in cui verrà utilizzato il prodotto, si declina ogni responsabilità circa l'adeguatezza del prodotto per ogni specifica e particolare applicazione.

Pertanto prima dell'utilizzo del prodotto eseguite un test su una piccola porzione della superficie posta in una zona non visibile, dopodiché certi della riuscita potete procedere su un'area più ampia. La nostra responsabilità è limitata al costo del prodotto acquistato e pertanto non si risponde di danni provocati da un errato o diverso utilizzo del prodotto, dal non aver seguito queste avvertenze o da altri fattori non dipendenti dal prodotto stesso.

Confezioni e stoccaggio

Conservare il prodotto nei contenitori originali, ermeticamente chiusi. Mantenere in ambienti coperti, ventilati, asciutti e lontani da fonti di calore o a basse temperature. Dopo l'utilizzo del prodotto la confezione deve essere tenuta ben chiusa, in questo caso il prodotto ha una durata di circa 36 mesi. Scatola da 30 bottiglie da 250 ml con nebulizzatore. Scatola da 15 bottiglie da 1 lt. Scatola da 4 fustini da 5 lt

Garanzia

In caso la richiesta del cliente sia di avere una garanzia su uno specifico materiale o progetto, sarà sufficiente farcene pervenire richiesta e provvederemo a valutare e nel caso adattare la migliore garanzia ad un materiale specifico o progetto specifico, indicando così anche le varie condizioni che differiscono da situazione a situazione. Ci teniamo a far presente che benché diversi prodotti offrano garanzie generalizzate e che vantano lunga durata, è opportuno diffidare di garanzie generiche che non tengono conto di aspetti specifici come: materiali specifici, condizioni e ambiente dove questi andranno posti e utilizzo finale degli ambienti. Per maggiori informazioni leggi il capitolo 5 del nostro EBOOK al link: <https://www.mptreatment.com/it/brochure/ebook.html>

Accessori per l'applicazione

Accessori per l'applicazione su superfici molto grezze come i fiammati e sabbati



Accessori per l'applicazione su levigati o spazzolati



www.mptreatment.com

Made in Italy Products



MASSIMO PIRACCINI srl

Sede Legale: Via Santa Croce 477 – 47032 Bertinoro (FC) Italy

Unità Amministrativa: Via Marco Uccellini 22 – 47034 Forlimpopoli (FC) Italy

Tel. +39 0543 745268 Fax +39 0543 745644

www.mptreatment.com info@mptreatment.com export@mptreatment.com

