

# D DAMP K

## Protettivo antiumidità

Trattamento ecologico protettivo antiumidità ascendente, per marmo, granito e agglomerati. Protegge dallo sporco in genere e facilita la pulizia. Ferma l'umidità in risalita evitando macchie e aloni causati dai cementi o collanti utilizzati per la posa. Su alcuni materiali si può notare un effetto rinvigorente del colore.



Resa: 1 litro per 18-20 mq circa a seconda della finitura e dell'assorbenza della superficie su cui viene applicato.

### Punti forti

- Blocca la formazione del salnitro
- Evita macchie causate dall'umidità
- Idrorepellente
- Antimacchia
- Prodotto nano tecnologico
- Protegge anche se la superficie è completamente immersa nell'acqua
- Protegge anche se la superficie è completamente immersa nell'acqua
- Protegge anche se il trattamento viene applicato solo in superficie.
- Non crea problemi di adesione con colle
- Senza solventi

 Solvent Free

### Applicazione

**AGITARE PRIMA DELL'USO.**  
PRODOTTO PRONTO ALL'USO, NON DILUIRE.

Prima della posa: Applicare D DAMP K a immersione oppure direttamente sulla superficie pulita e asciutta. Stendere una mano abbondante di prodotto, con rullo, a spruzzo o con panno microfibra. Uniformare con panno microfibra. Applicare il prodotto su tutti i lati e bordi della mattonella. Lasciare asciugare min. 24 / 48 ore a seconda della temperatura ambiente prima di procedere con la posa.

Per la posa utilizzare colle, non utilizzare cementi.

Pavimenti già posati: Applicare il prodotto sulla superficie pulita e il più asciutta possibile. Stendere una mano abbondante di prodotto, con rullo, a spruzzo o con panno microfibra. Uniformare con panno microfibra. In questo caso il prodotto asciuga in 4 / 6 ore a seconda della temperatura ambiente.

Prima di eseguire test di macchiatura attendere almeno 48 / 72 ore per la completa asciugatura del prodotto nella porosità della superficie.

Sul marmo non protegge da sostanze acide che creano una leggera corrosione.

Per la manutenzione ordinaria della superficie trattata si raccomanda l'utilizzo regolare del detergente MGP 24.

### Avvertenze

Prima dell'uso del prodotto consultare la scheda tossicologica e l'etichetta, in cui vengono evidenziati rischi e sicurezza per un corretto uso dei dispositivi di protezione individuale. Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate su informazioni che riteniamo attendibili; tuttavia, non conoscendo le condizioni dei materiali trattati e il modo in cui viene utilizzato il prodotto, si declina ogni responsabilità circa l'adeguatezza del materiale per ogni particolare applicazione.

Prima di eseguire trattamenti o pulizia delle superfici è consigliabile eseguire un piccolo test, onde evitare eventuali inconvenienti; in quanto la nostra responsabilità è limitata al costo del prodotto acquistato e pertanto non si risponde di danni provocati da negligenza o errato uso del prodotto.

### Confezioni e Stoccaggio

Conservare il prodotto nei contenitori originali, ermeticamente chiusi. Mantenere in ambienti coperti, ventilati, asciutti e lontani da fonti di calore o a basse temperature.

Dopo l'utilizzo del prodotto la confezione deve essere tenuta ben chiusa, in questo caso il prodotto ha una durata di circa 36 mesi.  
Cartone da 15 bottiglie da 1 litro – Cartone da 4 fustini da 5 litri

**MASSIMO PIRACCINI srl**

Sede Legale: Via Santa Croce 477 – 47032 Bertinoro (FC) Italy

Unità Amministrativa: Via Marco Uccellini 22 – 47034 Forlimpopoli (FC) Italy

Tel. +39 0543 745268 Fax +39 0543 745644

www.mptreatment.com info@mptreatment.com export@mptreatment.com

