

Ravvivante per superfici lucide

Trattamento a effetto bagnato ravvivante del colore naturale. Adatto a tutte le superfici lucide in marmo, granito e ricomposti. Protegge da sporco in genere e offre una buona idro-oleorepellenza. Il prodotto non ingiallisce ed ha una buona resistenza all'usura.



Resa: 1 litro per 20-30 mq circa a seconda della finitura e dell'assorbimento della superficie su cui viene applicato.

Punti forti

- Ravviva il colore naturale della superficie
- Non crea film
- Non ingiallisce
- Protegge da sporco in genere
- Idrorepellente
- Antimacchia
- Antiolio
- Facilita la pulizia
- Certificato per il contatto con gli alimenti
- Elimina le macchie delle superfici
- Adatto per superfici nuove con variazioni di tono di colore
- Adatto per recupero vecchie pavimentazioni



Applicazione

AGITARE PRIMA DELL'USO.

PRODOTTO PRONTO ALL'USO, NON DILUIRE.

Su superfici pulite e asciutte applicare MGT 33 direttamente, stendendo in modo uniforme con microfibra compiendo movimenti circolari. Applicare 1 mano e in base all'assorbimento e al risultato desiderato applicare una seconda mano. La superficie è asciutta dopo 5/6 ore ed è calpestabile dopo 1 giorno circa. Su marmi o graniti poco assorbenti può risultare un leggerissimo residuo che si elimina con un semplice panno o lucidatrice.

Prima di eseguire test di macchiatura attendere almeno 48/72 ore per la completa asciugatura del prodotto nella porosità della pietra.

Per la manutenzione ordinaria della superficie trattata si raccomanda l'utilizzo regolare del detergente MGP 24.

Avvertenze

Prima dell'uso del prodotto consultare la scheda tossicologica e l'etichetta, in cui vengono evidenziati rischi e sicurezza per un corretto uso dei dispositivi di protezione individuale. Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate su informazioni che riteniamo attendibili; tuttavia, non conoscendo le condizioni dei materiali trattati e il modo in cui viene utilizzato il prodotto, si declina ogni responsabilità circa l'adeguatezza del materiale per ogni particolare applicazione.

Prima di eseguire trattamenti o pulizia delle superfici è consigliabile eseguire un piccolo test, onde evitare eventuali inconvenienti; in quanto la nostra responsabilità è limitata al costo del prodotto acquistato e pertanto non si risponde di danni provocati da negligenza o errato uso del prodotto.

Confezioni e Stoccaggio

Conservare il prodotto nei contenitori originali, ermeticamente chiusi. Mantenere in ambienti coperti, ventilati, asciutti e lontani da fonti di calore o a basse temperature.

Dopo l'utilizzo del prodotto la confezione deve essere tenuta ben chiusa, in questo caso il prodotto ha una durata di circa 36 mesi. Scatola da 15 bottiglie da 1 litro – Scatola da 4 fustini da 5 litri