

Ravvivante effetto bagnato per superfici non lucide Interni / Esterni

Trattamento a effetto bagnato ravvivante del colore naturale su superfici esterne ed interne in pietra naturale, limestone, sandstone, marmo, granito, a finitura grezza, bocciardata, sabbata, levigata fine, fiammata.. Protegge da sporco in genere e offre una buona idrooleorepellenza. Il prodotto non ingiallisce ed ha una buona resistenza all'usura.

Punti forti

- Ravviva il colore naturale della superficie
- Non crea film
- Non ingiallisce
- Idrorepellente
- Antimacchia
- Anti olio
- Facilita la pulizia
- Resiste ai raggi UV
- Effetto compattante e consolidante
- Ottimale in esterno
- Effetto antisporco
- Effetto antisale

Applicazione

AGITARE PRIMA DELL'USO.

PRODOTTO PRONTO ALL'USO, NON DILUIRE.

Su superfici pulite e asciutte applicare MGT 23 OUT direttamente, stendendo in modo uniforme con mop o panno microfibra, compiendo movimenti circolari. Non eccedere con l'utilizzo del prodotto, applicare poco prodotto per volta. L'effetto ottenuto non è reversibile.

A seconda dell'assorbimento della superficie e dell'effetto desiderato applicare 2 o 3 mani a distanza di 5 – 6 ore. In caso di applicazione su superfici molto grezze applicare con nebulizzatore a bassa pressione.

Prima di eseguire test di macchiatura attendere almeno 48 / 72 ore per la completa asciugatura del prodotto nella porosità della pietra.

Per la manutenzione ordinaria della superficie trattata si raccomanda l'utilizzo regolare del detergente MGP 24.

Avvertenze

Prima dell'uso del prodotto consultare la scheda tossicologica e l'etichetta, in cui vengono evidenziati rischi e sicurezza per un corretto uso dei dispositivi di protezione individuale. Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate su informazioni che riteniamo attendibili; tuttavia, non conoscendo le condizioni dei materiali trattati e il modo in cui viene utilizzato il prodotto, si declina ogni responsabilità circa l'adeguatezza del materiale per ogni particolare applicazione.

Prima di eseguire trattamenti o pulizia delle superfici è consigliabile eseguire un piccolo test, onde evitare eventuali inconvenienti; in quanto la nostra responsabilità è limitata al costo del prodotto acquistato e pertanto non si risponde di danni provocati da negligenza o errato uso del prodotto.

Confezioni e Stoccaggio

Conservare il prodotto nei contenitori originali, ermeticamente chiusi. Mantenere in ambienti coperti, ventilati, asciutti e lontani da fonti di calore o a basse temperature.

Dopo l'utilizzo del prodotto la confezione deve essere tenuta ben chiusa, in questo caso il prodotto ha una durata di circa 36 mesi.

Scatola da 15 bottiglie da 1 litro – Scatola da 4 fustini da 5 litri



Resa:

superfici grezze 1 litro per 10-12 mq circa a seconda dell'assorbimento della superficie su cui viene applicato

superfici levigate 1 litro per 17-20 mq circa a seconda dell'assorbimento della superficie su cui viene applicato

