

Descriptifs pour CCTP

Massimo Piraccini Treatment



Descriptifs prêts à copier dans le CCTP ou dans le DPGF / devis quantitatif. Les produits sont indiqués à titre de référence (« type ... ou équivalent ») ; les rendements et modes d'application sont indicatifs : seules les fiches techniques du fabricant font foi. Avant le traitement, il est toujours conseillé de réaliser un essai sur un échantillon du matériau posé.

1. Pierre, marbre et granit à finition brute

Finitions flammées, sablées, bouchardées, clivées, sciées

Fourniture et mise en œuvre du nettoyage, de la protection et de la finition de sols et revêtements en pierre naturelle, marbre ou granit à finition brute, réalisés avec le cycle Massimo Piraccini Treatment ou équivalent : a) nettoyage de fond avec un détergent acide spécifique pour salpêtre, résidus de ciment, colles et salissures importantes, type MGP 30, appliqué selon la fiche technique et suivi d'un rinçage abondant à l'eau ; b) sur surface parfaitement sèche, application d'une protection anti-taches hydro-oléofuge à absorption complète, type MGT 6 (phase solvant) ou MGT 28 (phase aqueuse), rendement indicatif 1 L pour 12–18 m² ; c) application d'une finition anti-salissures sans film plastique, type MGT 5, rendement indicatif 1 L pour 17–25 m². Y compris fournitures, matériel et toutes sujétions pour un ouvrage parfaitement achevé selon les règles de l'art, conformément aux fiches techniques du fabricant. Métré au m² de surface traitée.

Produits: MGP 30, MGT 6 / MGT 28, MGT 5 · Unité de mesure : m²

2. Marbre et granit adoucis, brossés ou leather

Finitions adoucies, brossées, leather, mates

Fourniture et mise en œuvre du nettoyage, de la protection et de la finition de sols, revêtements et plans en marbre, granit ou pierre naturelle à finition adoucie, brossée ou leather, réalisés avec le cycle Massimo Piraccini Treatment ou équivalent : a) nettoyage de fond avec un détergent acide spécifique pour salpêtre, résidus de ciment, colles et salissures importantes, type UNICLEAN, appliqué selon la fiche technique et suivi d'un rinçage à l'eau ; b) sur surface parfaitement sèche, application d'une protection anti-taches à absorption complète, type MGT 6 (phase solvant) ou MGT H (phase aqueuse), rendement indicatif 1 L pour 12–18 m² ; c) application d'une finition anti-salissures sans film plastique, type STONE P, rendement indicatif 1 L pour 17–25 m². Y compris fournitures, matériel et toutes sujétions pour un ouvrage parfaitement achevé selon les règles de l'art, conformément aux fiches techniques du fabricant. Métré au m² de surface traitée.

Produits: UNICLEAN, MGT 6 / MGT H, STONE P · Unité de mesure : m²

3. Marbre, granit et agglomérés polis

Surfaces polies ; également quartz-résine et marbre-résine

Fourniture et mise en œuvre du nettoyage, de la protection et du lustrage de sols, revêtements, plans de travail de cuisine et tables en marbre, granit ou aggloméré à finition polie, réalisés avec le cycle Massimo Piraccini Treatment ou équivalent : a) nettoyage avec un détergent neutre, type MGP 24 ; b) sur surface parfaitement sèche, application d'une protection anti-taches hydro-oléofuge à absorption complète, qui n'altère pas la couleur et ne jaunit pas, type MGT 27 (phase solvant) ou MGT 27 K (phase aqueuse), rendement indicatif 1 L pour 20–25 m² ; c) traitement lustrant protecteur, type CROCOSHINE, rendement indicatif 1 L pour 30–40 m². Y compris fournitures, matériel et toutes sujétions pour un ouvrage parfaitement achevé selon les règles de l'art, conformément aux fiches techniques du fabricant. Métré au m² de surface traitée.

Produits: MGP 24, MGT 27 / MGT 27 K, CROCOSHINE · Unité de mesure : m²

4. Anti-acide pour plans de travail, tables et plans de salle de bains en marbre

Marbres polis, adoucis/satinés et mats

Fourniture et mise en œuvre d'un traitement anti-acide de plans de travail de cuisine, tables et plans de salle de bains en marbre, réalisé avec un produit spécifique pour la protection contre le citron, le vinaigre, le vin, les jus, les boissons, les savons et les parfums, certifié pour le contact alimentaire, type SAFE MARBLE (marbres polis), SAFE MARBLE SATIN (marbres adoucis et satinés) ou SAFE MARBLE MATT (marbres mats) de la gamme Massimo Piraccini Treatment, ou équivalent ; également disponibles en versions sans solvants SAFE SATIN SF et SAFE MATT SF. Application sur surface propre et sèche selon la fiche technique, rendement indicatif 1 L pour 20–30 m² (versions SF 1 L pour 30–40 m²). Y compris fournitures, matériel et toutes sujétions pour un ouvrage parfaitement achevé selon les règles de l'art. Métré au m² de surface traitée.

Produits: SAFE MARBLE, SAFE MARBLE SATIN, SAFE MARBLE MATT, SAFE SATIN SF, SAFE MATT SF · Unité de mesure : m²

5. Anti-humidité avant ou après la pose

Marbre, granit et agglomérés

Fourniture et mise en œuvre d'un traitement de protection contre les remontées d'humidité de dalles en marbre, granit ou aggloméré, destiné à prévenir les taches et auréoles dues aux ciments et colles de pose, réalisé avec un produit type D-DAMP (phase solvant) ou D-DAMP K (phase aqueuse) de la gamme Massimo Piraccini Treatment, ou équivalent. Application avant la pose au dos et sur les chants des dalles ; sur les sols déjà posés, application en surface. Rendement indicatif 1 L pour 18–20 m², selon la fiche technique. Y compris fournitures, matériel et toutes sujétions pour un ouvrage parfaitement achevé selon les règles de l'art. Métré au m² de surface traitée.

Produits: D-DAMP / D-DAMP K · Unité de mesure : m²

6. Protection avant le jointoiment

Toutes surfaces, sur chantier

Fourniture et mise en œuvre d'un traitement de protection des surfaces avant le jointoiment, destiné à faciliter l'élimination des résidus de mortier de joint, prévenir les auréoles et protéger des salissures de chantier, réalisé avec un imprégnant en phase aqueuse sans solvants type PRESTUCCO de la gamme Massimo Piraccini Treatment, ou équivalent. Application au mop ou à la microfibre (sur surfaces très brutes, au pulvérisateur basse pression) sur surface propre, en laissant sécher avant le jointoiment. Rendement indicatif 1 L pour 15–20 m², selon la fiche technique. Y compris fournitures et toutes sujétions. Métré au m² de surface traitée.

Produits: PRESTUCCO · Unité de mesure : m²

7. Anti-taches et anti-salissures pour surfaces mates, sandstone et limestone

Surfaces mates, adoucies, brossées ; intérieur et extérieur

Fourniture et mise en œuvre d'un traitement de protection anti-taches et anti-salissures de sols et revêtements à finition mate, adoucie ou brossée, en sandstone, limestone ou pierre naturelle, pour l'intérieur et l'extérieur, réalisé avec une protection 2 en 1 type T COAT de la gamme Massimo Piraccini Treatment, ou équivalent, appliquée sur surface propre et sèche selon la fiche technique. Rendement indicatif 1 L pour 15–20 m². Y compris fournitures, matériel et toutes sujétions pour un ouvrage parfaitement achevé selon les règles de l'art. Métré au m² de surface traitée.

Produits: T COAT · Unité de mesure : m²

8. Terre cuite et tomettes

Terre cuite pour intérieur et extérieur

Fourniture et mise en œuvre du nettoyage, de la protection et de la finition de sols en terre cuite, réalisés avec le cycle Massimo Piraccini Treatment ou équivalent : a) premier nettoyage avec un nettoyeur acide pour salpêtre, résidus de ciment et de jointolement, type CLEAN COTTO, rendement indicatif 1 L pour 8–10 m², suivi d'un rinçage ; b) sur surface sèche, application d'un anti-taches hydro-oléofuge à absorption complète, sans résidu brillant en surface, type MGT 40 (phase solvant) ou MGT 40 K (sans solvants, applicable également sur surface humide), rendement indicatif 1 L pour 10–15 m² ; c) le cas échéant, finition anti-salissures satinée, type MGT 60, rendement indicatif 1 L pour 15–20 m². Y compris fournitures, matériel et toutes sujétions pour un ouvrage parfaitement achevé selon les règles de l'art, conformément aux fiches techniques du fabricant. Métré au m² de surface traitée.

Produits: CLEAN COTTO, MGT 40, MGT 40 K, MGT 60 · Unité de mesure : m²

9. Ciment et béton

Ciment, béton, chapes ; béton poncé et poli

Fourniture et mise en œuvre de la protection de sols en ciment ou en béton, réalisée avec le cycle Massimo Piraccini Treatment ou équivalent : a) application d'un imprégnant hydro-oléofuge qui ne modifie pas l'aspect du matériau, type BETONSEAL, rendement indicatif 1 L pour 10–12 m² ; b) application d'une finition anti-salissures et anti-poussière satinée, type BETONWAX, rendement indicatif 1 L pour 10–15 m². Pour le béton poncé et poli, en variante, protection anti-taches et anti-salissures type CEM FLOOR, rendement indicatif 1 L pour 10–15 m². Y compris fournitures, matériel et toutes sujétions pour un ouvrage parfaitement achevé selon les règles de l'art, conformément aux fiches techniques du fabricant. Métré au m² de surface traitée.

Produits: BETONSEAL, BETONWAX, CEM FLOOR · Unité de mesure : m²

10. Grès cérame et céramique

Nettoyage après travaux et protection de toutes les finitions

Fourniture et mise en œuvre du nettoyage de fin de chantier et de la protection de sols et revêtements en grès cérame et céramique, réalisés avec le cycle Massimo Piraccini Treatment ou équivalent : a) nettoyage des salissures de chantier avec un nettoyeur acide spécifique qui n'abîme pas le grès cérame, type CER CLEAN ULTRA, rendement indicatif 1 L pour 15–20 m², suivi d'un rinçage ; b) sur surface sèche, application d'une protection anti-taches pour grès cérame et céramique de toutes finitions, type CER PROTECT (ou CER PROTECT K, sans solvants), rendement indicatif jusqu'à 50 m²/L ; en variante, pour les céramiques non polies, finition anti-salissures type CER FINISH (jusqu'à 40 m²/L) ou CER FINISH PROFESSIONAL, résistante au nettoyage à la machine (jusqu'à 30 m²/L). Y compris fournitures, matériel et toutes sujétions, conformément aux fiches techniques du fabricant. Métré au m² de surface traitée.

Produits: CER CLEAN ULTRA, CER PROTECT, CER PROTECT K, CER FINISH, CER FINISH PROFESSIONAL · Unité de mesure : m²

11. Antidérapant permanent

Granit, grès cérame, céramique, marbre

Fourniture et mise en œuvre d'un traitement antidérapant permanent de sols, escaliers, entrées, salles de bains et plages de piscine, réalisé avec un produit de la gamme Massimo Piraccini Treatment ou équivalent : type NO SLIDE pour granit et grès cérame, polis et bruts, qui ne modifie pas l'aspect de la surface (rendement indicatif 1 L pour 12–15 m²) ; type CER SLIDE pour céramique et grès cérame (rendement indicatif 1 L pour 8–10 m²) ; type NO SLIDE MARMO pour marbre, avec finition satinée en résultat (rendement indicatif 1 L pour 8–12 m²). Application sur surface propre, par petites zones, avec temps de contact, aspiration et rinçage selon la fiche technique. Y compris fournitures, matériel et toutes sujétions. Métré au m² de surface traitée.

Produits: NO SLIDE, CER SLIDE, NO SLIDE MARMO · Unité de mesure : m²

12. Façades et surfaces extérieures

Surfaces mates ou absorbantes ; protection contre les graffitis

Fourniture et mise en œuvre de la protection de façades, revêtements et surfaces extérieures en pierre, marbre, granit ou aggloméré, réalisée avec des produits de la gamme Massimo Piraccini Treatment ou équivalents : a) traitement hydrofuge neutre pour surfaces mates ou absorbantes, type MGT 7 (phase solvant) ou MGT 7 K (phase aqueuse), rendement indicatif 1 L pour 10–15 m² ; b) si nécessaire, protection anti-graffiti sacrificielle pour surfaces brutes, type MGT 8, rendement indicatif 1 L pour 12–16 m². Application sur surface propre et sèche selon les fiches techniques du fabricant. Y compris fournitures, matériel et toutes sujétions, hors échafaudages éventuels. Métré au m² de surface traitée.

Produits: MGT 7 / MGT 7 K, MGT 8 · Unité de mesure : m²

13. Terrasses, balcons et sols extérieurs

Pierre, marbre, terre cuite, clinker, céramique et grès absorbants

Fourniture et mise en œuvre d'un traitement hydrofuge de terrasses, balcons et sols extérieurs, réalisé avec un produit de la gamme Massimo Piraccini Treatment ou équivalent : type TERRAZZA IDROREPELLENTE, sans solvants, pour pierre, marbre, terre cuite, clinker, céramique et grès absorbants (rendement indicatif 1 L pour 20–25 m²), ou type MGT 19, hydrofuge consolidant qui protège les sols et les joints des efflorescences et des moisissures (rendement indicatif 1 L pour 8–10 m²). Application sur surface propre et sèche selon la fiche technique. Y compris fournitures, matériel et toutes sujétions. Métré au m² de surface traitée.

Produits: TERRAZZA IDROREPELLENTE, MGT 19 · Unité de mesure : m²