

Позиции спецификаций

Massimo Piraccini Treatment



Описательные позиции, готовые для копирования в техническую спецификацию тендерной документации или в смету. Продукты указаны в качестве ориентира («типа ... или эквивалент»); расход и способы нанесения являются ориентировочными: определяющими являются технические паспорта производителя. Перед обработкой всегда рекомендуется выполнить пробу на образце уложенного материала.

1. Камень, мрамор и гранит с грубой фактурой

Термообработанная, пескоструйная, бучардированная, колотая, пиленая фактура

Очистка, защита и финишная обработка полов и облицовок из натурального камня, мрамора или гранита с грубой фактурой, выполняемые с применением системы Massimo Piraccini Treatment или эквивалентной: а) генеральная очистка кислотным моющим средством, предназначенным для удаления высолов, цементных остатков, клеев и сильных загрязнений, типа MGP 30, наносимым в соответствии с техническим паспортом, с последующей обильной промывкой водой; б) после полного высыхания поверхности нанесение водо- и маслоотталкивающего защитного средства от пятен, полностью впитывающегося, типа MGT 6 (на основе растворителя) или MGT 28 (на водной основе), ориентировочный расход 1 л на 12–18 м²; в) нанесение грязеотталкивающего финишного покрытия без образования пластиковой плёнки типа MGT 5, ориентировочный расход 1 л на 17–25 м². Включая материалы, оборудование и все прочие затраты для полного и качественного выполнения работ, в соответствии с техническими паспортами производителя. Измеряется в м² обработанной поверхности.

Продукты: MGP 30, MGT 6 / MGT 28, MGT 5 · Единица измерения: м²

2. Шлифованный, брашированный мрамор и гранит или с отделкой leather

Шлифованная, брашированная, leather, матовая отделка

Очистка, защита и финишная обработка полов, облицовок и столешниц из мрамора, гранита или натурального камня со шлифованной, брашированной отделкой или отделкой leather, выполняемые с применением системы Massimo Piraccini Treatment или эквивалентной: а) генеральная очистка кислотным моющим средством, предназначенным для удаления высолов, цементных остатков, клеев и сильных загрязнений, типа UNICLEAN, наносимым в соответствии с техническим паспортом, с последующей промывкой водой; б) после полного высыхания поверхности нанесение защитного средства от пятен, полностью впитывающегося, типа MGT 6 (на основе растворителя) или MGT H (на водной основе), ориентировочный расход 1 л на 12–18 м²; в) нанесение грязеотталкивающего финишного покрытия без образования пластиковой плёнки типа STONE P, ориентировочный расход 1 л на 17–25 м². Включая материалы, оборудование и все прочие затраты для полного и качественного выполнения работ, в соответствии с техническими паспортами производителя. Измеряется в м² обработанной поверхности.

Продукты: UNICLEAN, MGT 6 / MGT H, STONE P · Единица измерения: м²

3. Полированные мрамор, гранит и агломераты

Полированные поверхности; также кварцевые и мраморные агломераты на смоле

Очистка, защита и полировка полов, облицовок, кухонных столешниц и столов из мрамора, гранита или агломерата с полированной отделкой, выполняемые с применением системы Massimo Piraccini Treatment или эквивалентной: а) очистка нейтральным моющим средством типа MGP 24; б) после полного высыхания поверхности нанесение водо- и маслоотталкивающего защитного средства от пятен, полностью впитывающегося, не изменяющего цвет и не желтеющего, типа MGT 27 (на основе растворителя) или MGT 27 К (на водной основе), ориентировочный расход 1 л на 20–25 м²; в) защитная полирующая обработка типа CROCOSHINE, ориентировочный расход 1 л на 30–40 м². Включая материалы, оборудование и все прочие затраты для полного и качественного выполнения работ, в соответствии с техническими паспортами производителя. Измеряется в м² обработанной поверхности.

Продукты: MGP 24, MGT 27 / MGT 27 К, CROCOSHINE · Единица измерения: м²

4. Антикислотная защита мраморных кухонных столешниц, столов и столешниц в ванной

Полированный, шлифованный/сатинированный и матовый мрамор

Антикислотная обработка мраморных кухонных столешниц, столов и столешниц в ванной, выполняемая специальным средством для защиты от лимона, уксуса, вина, соков, напитков, мыла и парфюмерии, сертифицированным для контакта с пищевыми продуктами, типа SAFE MARBLE (полированный мрамор), SAFE MARBLE SATIN (шлифованный и сатинированный мрамор) или SAFE MARBLE MATT (матовый мрамор) линии Massimo Piraccini Treatment или эквивалентным; также доступны версии без растворителей SAFE SATIN SF и SAFE MATT SF. Нанесение на чистую и сухую поверхность в соответствии с техническим паспортом, ориентировочный расход 1 л на 20–30 м² (версии SF — 1 л на 30–40 м²). Включая материалы, оборудование и все прочие затраты для полного и качественного выполнения работ. Измеряется в м² обработанной поверхности.

Продукты: SAFE MARBLE, SAFE MARBLE SATIN, SAFE MARBLE MATT, SAFE SATIN SF, SAFE MATT SF · Единица измерения: м²

5. Защита от влажности до или после укладки

Мрамор, гранит и агломераты

Защитная обработка плит из мрамора, гранита или агломерата от капиллярной влаги для предотвращения пятен и разводов, вызываемых цементами и клеями для укладки, выполняемая средством типа D-DAMP (на основе растворителя) или D-DAMP К (на водной основе) линии Massimo Piraccini Treatment или эквивалентным. Нанесение до укладки на обратную сторону и кромки плит; на уже уложенных полах — нанесение на лицевую поверхность. Ориентировочный расход 1 л на 18–20 м², в соответствии с техническим паспортом. Включая материалы, оборудование и все прочие затраты для полного и качественного выполнения работ. Измеряется в м² обработанной поверхности.

Продукты: D-DAMP / D-DAMP К · Единица измерения: м²

6. Защита перед затиркой швов

Все поверхности, на объекте

Защитная обработка поверхностей перед затиркой швов для облегчения удаления остатков затирки, предотвращения разводов и защиты от строительной грязи, выполняемая пропиткой на водной основе без растворителей типа PRESTUCCO линии Massimo Piraccini Treatment или эквивалентной. Нанесение шваброй или салфеткой из микрофибры (на очень грубых поверхностях — распылителем низкого давления) на чистую поверхность с выдержкой до высыхания перед затиркой. Ориентировочный расход 1 л на 15–20 м², в соответствии с техническим паспортом. Включая материалы и все прочие затраты. Измеряется в м² обработанной поверхности.

Продукты: PRESTUCCO · Единица измерения: м²

7. Защита от пятен и грязи для матовых поверхностей, песчаника и известняка

Матовые, шлифованные, брашированные поверхности; внутри и снаружи

Защитная обработка от пятен и загрязнений полов и облицовок с матовой, шлифованной или брашированной отделкой из песчаника, известняка или натурального камня, для внутренних и наружных работ, выполняемая защитным средством 2 в 1 типа T COAT линии Massimo Piraccini Treatment или эквивалентным, наносимым на чистую и сухую поверхность в соответствии с техническим паспортом. Ориентировочный расход 1 л на 15–20 м². Включая материалы, оборудование и все прочие затраты для полного и качественного выполнения работ. Измеряется в м² обработанной поверхности.

Продукты: T COAT · Единица измерения: м²

8. Котто и терракота

Котто для внутренних и наружных работ

Очистка, защита и финишная обработка полов из котто или терракоты, выполняемые с применением системы Massimo Piraccini Treatment или эквивалентной: а) первичная очистка кислотным очистителем для удаления высолов, цементных остатков и затирки типа CLEAN COTTO, ориентировочный расход 1 л на 8–10 м², с последующей промывкой; б) после высыхания поверхности нанесение водо- и маслоотталкивающего средства от пятен, полностью впитывающегося, без глянцевого остатка на поверхности, типа MGT 40 (на основе растворителя) или MGT 40 K (без растворителей, допускается нанесение на влажную поверхность), ориентировочный расход 1 л на 10–15 м²; в) при необходимости грязеотталкивающее сатиновое финишное покрытие типа MGT 60, ориентировочный расход 1 л на 15–20 м². Включая материалы, оборудование и все прочие затраты для полного и качественного выполнения работ, в соответствии с техническими паспортами производителя. Измеряется в м² обработанной поверхности.

Продукты: CLEAN COTTO, MGT 40, MGT 40 K, MGT 60 · Единица измерения: м²

9. Цемент и бетон

Цемент, бетон, стяжки; шлифованный и полированный бетон

Защита полов из цемента или бетона, выполняемая с применением системы Massimo Piraccini Treatment или эквивалентной: а) нанесение водо- и маслоотталкивающей пропитки, не изменяющей внешний вид материала, типа BETONSEAL, ориентировочный расход 1 л на 10–12 м²; б) нанесение грязеотталкивающего и обеспыливающего сатинированного финишного покрытия типа BETONWAX, ориентировочный расход 1 л на 10–15 м². Для шлифованного и полированного бетона в качестве альтернативы — защитное средство от пятен и грязи типа CEM FLOOR, ориентировочный расход 1 л на 10–15 м². Включая материалы, оборудование и все прочие затраты для полного и качественного выполнения работ, в соответствии с техническими паспортами производителя. Измеряется в м² обработанной поверхности.

Продукты: BETONSEAL, BETONWAX, CEM FLOOR · Единица измерения: м²

10. Рамогранит и керамика

Очистка после строительных работ и защита любой отделки

Финальная очистка после строительных работ и защита полов и облицовок из рамогранита и керамики, выполняемые с применением системы Massimo Piraccini Treatment или эквивалентной: а) удаление строительных загрязнений специальным кислотным очистителем, не повреждающим рамогранит, типа CER CLEAN ULTRA, ориентировочный расход 1 л на 15–20 м², с последующей промывкой; б) после высыхания поверхности нанесение защитного средства от пятен для рамогранита и керамики любой отделки типа CER PROTECT (или CER PROTECT K, без растворителей), ориентировочный расход до 50 м²/л; в качестве альтернативы для неглянцевой керамики — грязеотталкивающее финишное покрытие типа CER FINISH (до 40 м²/л) или CER FINISH PROFESSIONAL, устойчивое к машинной очистке (до 30 м²/л). Включая материалы, оборудование и все прочие затраты, в соответствии с техническими паспортами производителя. Измеряется в м² обработанной поверхности.

Продукты: CER CLEAN ULTRA, CER PROTECT, CER PROTECT K, CER FINISH, CER FINISH PROFESSIONAL · Единица измерения: м²

11. Постоянная противоскользящая обработка

Гранит, рамогранит, керамика, мрамор

Постоянная противоскользящая обработка полов, лестниц, входных зон, ванных комнат и бортиков бассейнов, выполняемая средством линии Massimo Piraccini Treatment или эквивалентным: типа NO SLIDE для гранита и рамогранита, полированных и с грубой фактурой, не изменяющим внешний вид поверхности (ориентировочный расход 1 л на 12–15 м²); типа CER SLIDE для керамики и рамогранита (ориентировочный расход 1 л на 8–10 м²); типа NO SLIDE MARMO для мрамора, с получением сатинированной отделки (ориентировочный расход 1 л на 8–12 м²). Нанесение на чистую поверхность небольшими участками, с соблюдением времени выдержки, сбора и промывки в соответствии с техническим паспортом. Включая материалы, оборудование и все прочие затраты. Измеряется в м² обработанной поверхности.

Продукты: NO SLIDE, CER SLIDE, NO SLIDE MARMO · Единица измерения: м²

12. Фасады и наружные поверхности

Матовые или впитывающие поверхности; защита от надписей

Защита фасадов, облицовок и наружных поверхностей из камня, мрамора, гранита или агломерата, выполняемая средствами линии Massimo Piraccini Treatment или эквивалентными: а) нейтральная гидрофобизирующая обработка матовых или впитывающих поверхностей типа MGT 7 (на основе растворителя) или MGT 7 K (на водной основе), ориентировочный расход 1 л на 10–15 м²; б) при необходимости жертвенная антиграффити-защита для поверхностей с грубой фактурой типа MGT 8, ориентировочный расход 1 л на 12–16 м². Нанесение на чистую и сухую поверхность в соответствии с техническими паспортами производителя. Включая материалы, оборудование и все прочие затраты, за исключением возможных строительных лесов. Измеряется в м² обработанной поверхности.

Продукты: MGT 7 / MGT 7 K, MGT 8 · Единица измерения: м²

13. Террасы, балконы и наружные полы

Впитывающие камень, мрамор, котто, клинкер, керамика и керамогранит

Гидрофобизирующая обработка террас, балконов и наружных покрытий, выполняемая средством линии Massimo Piraccini Treatment или эквивалентным: типа TERRAZZA IDROPELLENTE, без растворителей, для впитывающих камня, мрамора, котто, клинкера, керамики и керамогранита (ориентировочный расход 1 л на 20–25 м²), либо типа MGT 19 — гидрофобизирующим укрепляющим средством, защищающим полы и швы от высолов и плесени (ориентировочный расход 1 л на 8–10 м²). Нанесение на чистую и сухую поверхность в соответствии с техническим паспортом. Включая материалы, оборудование и все прочие затраты. Измеряется в м² обработанной поверхности.

Продукты: TERRAZZA IDROPELLENTE, MGT 19 · Единица измерения: м²